

DATENBLATT

YV 2 x 0,6/1,1 weiss-schwarz Rolle a 100 m



Beschreibung

Andere Ausführungen auf Anfrage

Technische Eigenschaften

Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Als Außenkabel zulässig	Nein
Anzahl der Verseilelemente	2
Bewehrung	Nein
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Kabel längswasserdicht	Nein
Kabel querwasserdicht	Nein
Leiter-Durchmesser	0,6 mm
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrängig
Mantelmaterial	-
Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	ohne
Schutzmantel	nein
Verseilelement	Paare
Verseilung	-
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	70 - °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

YV 2 x 0,6/1,1 weiss-schwarz Rolle a 100 m

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung

70 - °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Mantel-Farbe	Außendurchmesser ca.
46100.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-blau Rolle a 100 m	2	weiß/blau	1,1 mm
46102.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-grün Rolle a 100 m	2	weiß/grün	1,1 mm
46104.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-schwarz Rolle a 100 m	2	weiß/schwarz	1,1 mm
46107.100	YV 2x 0,6/1,1 weiss/gelb Rolle a 100m	2	weiß/gelb	1,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

