

DATENBLATT

Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 90 V / 10 kA



Beschreibung

Gasgefüllt
Nennableitstrom 10 kA

Technische Eigenschaften

Anschluss 1	sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Montageart	LSA-Plus steckbar
Signalisierung am Gerät	ohne

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ableiterüberwachung	Frequenz	Nennableitstoßstrom (8/20)	Nennlaststrom	Nennspannung AC	Nennspannung DC	Typ
46145.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 90 V / 10 kA	Ja	- - - Hz	10 kA	10000 A	90 - 90 V	90 - V	8x13 / 90V / 10kA
46146.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 230 V / 10 kA	Ja	- - - Hz	10 kA	10000 A	230 - 230 V	230 - V	8x13 / 230V / 10kA
46147.1	Überspannungsableiter ÜsAg 8x13 / 230 V / 10 kA + FailSave	Ja	- - - Hz	10 kA	10000 A	230 - 230 V	230 - V	8x13 / 230V / 10kA + FailSave

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

