

DATENBLATT

Stecker LC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (beige)



Beschreibung

LC Steckverbinder Multimode für 1,8mm Kabel

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	127 µm
Lagertemperatur	-40 - 75 °C
Lieferumfang	1x LC Stecker-Satz, 1x LC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen
Steckverbindertyp	LC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten



ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutztüle	Ferrule Winkel	Knickschutztüle Länge	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53233.8	Stecker LC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (beige)	beige	Multimode	2 mm	beige	0° UPC	28,5 mm	1,25 mm	≤0,25 dB	≤0,30 dB	126-128 µm	≥26 dB

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Stecker LC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (beige)



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

