




DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM2 24G (1x24) Dca 1750N
LSZH schwarz 7,5mm



Beschreibung

Einsatzgebiete:

Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden

In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen

Maschinelles [Einziehen](#) nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig

Direkte Erdverlegung nicht zulässig

Merkmale:

Universalkabel

Geeignet für [Steckerkonfektionen](#)

Der Kabeldurchmesser kann variieren

Technische Eigenschaften

Ader-Art	zentrale Bündelader
Anwendung	innen/außen
Bewehrung	Ja
Bündelader Ø	4 mm
Bündeladermarkierung	Farbe
Chemisch beständig	Nein
Dämpfung max. (dB/km) 1300nm	1,0 dB/km

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM2 24G (1x24) Dca 1750N LSZH schwarz 7,5mm

Dämpfung max. (dB/km) 850nm	3,0 dB/km
Einblasbar	Nein
Faserart	Multimode 50/125
Faserfarben	weiß
Faserkategorie	OM2
Fasermarkierung	Farbe
Flammwidrig	nach EN 60332-3-24
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	EN 50575
Kabel längswasserdicht	Ja
Kabel metallfrei	Ja
Kabel querwasserdicht	Ja
Kabel silikonfrei	Ja
Lieferumfang	1x Kabel1x Trommel
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Querdruckfestigkeit	1500 N/dm
Raucharm	Ja
Raucharm nach EN 61034-2	Ja
Rückstreuoeffizient 1300nm (Brechzahl)	1,478
Rückstreuoeffizient 850nm (Brechzahl)	1,483
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 - 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-25 - 70 °C
UV beständig	Ja
Ölbeständig	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung der Faser	Anzahl CPR-Klasse	Kabel Ø	Kategorie	Zugkraft max.	Faser-Anzahl je Ader	Anzahl Aufbau	Geeignet zur Verlegung im Erreich	Außendurchmesser ca.	Min. Brandlast	Min. Biegeradius (dynamisch)	VDE-Bezeichnung	Min. Gewicht Biegeradius (statisch)
--------	-----------------------	----------------------	------------	-----------	------------------	-------------------------	------------------	---	-------------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------	--

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM2 24G (1x24) Dca 1750N LSZH schwarz 7,5mm

54204.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM2 4G (1x4) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm	4	Dca	7,0 mm	OM2	1750 N	4	(1x4)	Ja	7,0 mm	0,71 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 4G50/125	55 kg/km	15xOD mm
54208.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM2 8G (1x8) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm	8	Dca	7,0 mm	OM2	1750 N	8	(1x8)	Ja	7,0 mm	0,71 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 8G50/125	55 kg/km	15xOD mm
54212.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM2 12G (1x12) Dca 1750N LSZH schwarz 7,0mm	12	Dca	7,0 mm	OM2	1750 N	12	(1x12)	Ja	7,0 mm	0,71 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 12G50/125	55 kg/km	15xOD mm
54224.1L-CPR	INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM2 24G (1x24) Dca 1750N LSZH schwarz 7,5mm	24	Dca	7,5 mm	OM2	1750 N	24	(1x24)	Ja	7,5 mm	0,79 MJ/m	20xOD mm	U-DQ(ZN)BH 24G50/125	60 kg/km	15xOD mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

