DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm













Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet
Rückseitiger Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Gehäuseteils
Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach (Art.-Nr. 691656GR)
Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)
Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität
Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)
Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden
Innen vorne 2 x 19“ Streben verzinkt, tiefenverstellbar
Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)
Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Lackierung RAL7035, lichtgrau
Schutzart IP20

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.),
2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	450 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 250 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	315 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse 2-teilig, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691606VGR.50	19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	6 HE	600 mm	grau	330 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691609VGR.50	19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	9 HE	600 mm	grau	465 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691612VGR.50	19" Wandgehäuse 12HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	12 HE	600 mm	grau	600 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691615VGR.50	19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	15 HE	600 mm	grau	730 mm	50 kg	500 mm	50 kg	7035
691621VGR.50	19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	21 HE	600 mm	grau	997 mm	50 kg	500 mm	50 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION