
DATENBLATT

19" Wandgehäuse 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm













Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet
Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR
Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)
Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität
Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür
Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)
Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden
Innen frontseitig 2 x 19“ Streben, verzinkt, tiefenverstellbar
Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)
Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Lackierung RAL7035, lichtgrau
Schutzart IP20
Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	350 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 250 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	315 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse 1-teilig, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691704VGR.40	19" Wandgehäuse 4HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm	4 HE	600 mm	grau	240 mm	400 mm	50 kg	7035
691706VGR.40	19" Wandgehäuse 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm	6 HE	600 mm	grau	330 mm	400 mm	50 kg	7035
691709VGR.40	19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm	9 HE	600 mm	grau	465 mm	400 mm	50 kg	7035
691712VGR.40	19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm	12 HE	600 mm	grau	600 mm	400 mm	50 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION