# DATENBLATT

## 19" Wandgehäuse 6HE, fest,1-teilig, RAL9005, Tiefe 450 mm









### Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet
**NEU: Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656xx**
**NEU: Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)**
**NEU: Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität**
Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür
Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)
Innen frontseitig 2 x 19“ Streben, verzinkt, tiefenverstellbar
Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)
Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Schutzart IP20
Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl Packstücke | 1 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Art der Lüftung | passiv |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## 19" Wandgehäuse 6HE, fest,1-teilig, RAL9005, Tiefe 450 mm

| | |
|---|---|
| Aufbau/Verwendung | Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet. |
| Ausführung | mit Festrahmen |
| Ausführung Fronttür | Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm) |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Ausführung der Profilschiene | L-förmig |
| Einbautiefe min. - max. | 400 mm |
| Kabeleinführung Dach/Boden | Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 250 x 70 mm |
| Lieferumfang | 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel |
| Max. Abstand der 19" Ebenen | 365 mm |
| Mit Dachblech | Ja |
| Mit Erdung | Ja |
| Mit Fronttür | Ja |
| Mit Seitenwänden | Ja, öffenbar, abschließbar |
| Montage-Ebene | vorne |
| PHZ austauschbar Fronttür | optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989) |
| Rahmengestell | verschweißt |
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Schrankserie | 19" Wandgehäuse 1-teilig, vormontiert |
| Schutzart | IP20 |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja |
| Türöffnungswinkel Fronttür | 120 ° |
| Verpackung | Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette |
| Werkstoff | Stahl |
| Zerlegbar | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Breite | Farbe | Höhe | Tiefe | Traglast | RAL-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691706VTS.45 | 19" Wandgehäuse 6HE, fest,1-teilig, RAL9005, Tiefe 450 mm | 6 HE | 600 mm | schwarz | 330 mm | 450 mm | 50 kg | 9005 |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## 19" Wandgehäuse 6HE, fest,1-teilig, RAL9005, Tiefe 450 mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691709VTS.45 | 19" Wandgehäuse 9HE, fest,1-teilig, RAL9005, Tiefe 450 mm | 9 HE | 600 mm | schwarz | 465 mm | 450 mm | 50 kg | 9005 |
| 691712VTS.45 | 19" Wandgehäuse 12HE, fest,1-teilig, RAL9005, Tiefe 450 mm | 12 HE | 600 mm | schwarz | 600 mm | 450 mm | 50 kg | 9005 |
| 691715VTS.45 | 19" Wandgehäuse 15HE, fest,1-teilig, RAL9005, Tiefe 450 mm | 15 HE | 600 mm | schwarz | 730 mm | 450 mm | 50 kg | 9005 |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION