

DATENBLATT

Sockel Universal 800 x 800 mm, H=100 mm, RAL9005



Beschreibung

Seiten- und Rückelemente mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung

Frontblende perforiert

Geeignet zur Montage an Schränken der Serien PRO und Classic:

Zum Einsatz mit PRO sind die mit dem Schrank gelieferten Nivellierfüße verwendbar

Zum Einsatz mit Classic ist zusätzlich 1 x Set PRO-NIV01 erforderlich - bitte separat bestellen

Sockelhöhe 100 mm

Geeignet zur Montage von Nivellierfüßen M12

Stapelbar auf 200 mm Sockelhöhe durch Zusammenschrauben von zwei Sockeln möglich

Max. Traglast 600 kg

Material Stahlblech

Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Lieferumfang: 1 x Sockel, 1 x Bürstenleiste, Montagematerial

Technische Eigenschaften

Aufbau/Verwendung	Bestehend aus 2 Seitenelementen und 2 Blenden. Frontblende perforiert, Rückblende mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.
Ausführung	Sockel komplett
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Geeignet für Außenaufstellung	Nein
Geeignet für Be-/Entlüftung	Ja
Geeignet für Kabelrangierung	Ja
Lieferumfang	Sockel komplett, inkl. Befestigungsmaterial

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Sockel Universal 800 x 800 mm, H=100 mm, RAL9005

Nivellierbar	Ja
Schrankserie	Classic
Werkstoff	Stahl

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Gehäusebaubreite	Geeignet für Gehäusebautiefe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Breite	Höhe	Geeignet für	RAL-Nummer
691750TS.88PB	Sockel Universal 800 x 800 mm, H=100 mm, RAL9005	schwarz	800 mm	800 mm	600 kg	800 mm	800 mm	100 mm	Schrankserie PRO	9005
691750TS.80PB	Sockel Universal 800 x 1000 mm, H=100 mm, RAL9005	schwarz	800 mm	1000 mm	600 kg	1000 mm	800 mm	100 mm	Schrankserie PRO	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

