

DATENBLATT

PDU BN Essential Metered, 24xC13, 6xC19, Mess. p.,Ph.,
lok. Anz.+Web, CEE 16A ro



Beschreibung

BN ESSENTIAL Metered
Messung pro Phase
Eingang: 16A/400V | 11kW
Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose 6xC19 90° Kaltgerätedose
aufgeteilt auf drei Phasen
Zuleitung: 3.0m | 2,5mm²
mit CEE 16A Stecker, rot
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
Integrierter Webserver mit Webinterface
2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
1x USB-A Anschluss
2x Schnittstelle für Sensoren
2.0" TFT Farbdisplay
inkl. Haltewinkel;
mit BACHMANN Logo
Verpackt im Karton

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

**PDU BN Essential Metered, 24xC13, 6xC19, Mess. p.,Ph.,
lok. Anz.+Web, CEE 16A ro**

Technische Eigenschaften	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	CEE 16 A
Auswertung	auf Abstand
Befestigungsmaß (metrisch)	1483,8 mm
Breite	44 mm
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge	3 m
Länge	1458,6 mm
Material	Aluminium
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Sicherung	Nein
Montagerichtung	vertikal
Netzentsorfilter	Nein
SNMP	Ja
Schaltbar	Nein
Temperaturmessung	Ja
Tiefe	58,6 mm
Versorgungsspannung	400 V
Überspannungskategorie	2

Verfügbare Varianten											
ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Phasen	Farbe	Mit Zähler	Schnittstelle Ethernet	Speisung	Steuerfunktion	Anzahl der C13 Steckdosen	Anzahl der C19 Steckdosen	Zuleitung	Stecker
691791.105	PDU BN Essential Metered, 24xC13, 6xC19, Mess. p.,Ph., lok. Anz.+Web, CEE 16A ro	3	Aluminium	Ja	Ja	400 V	Nein	24	3	3 m	1-phasig, Stecker CEE 16 A blau

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

