DATENBLATT


19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035













Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert
Vormontierter Sockel 100 mm
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster
Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen
Front- und Rücktür Stahl, einteilig
Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar
Front- und Rücktür mit Türöffnungswinkel > 120°
Seitenwände nicht abnehmbar
Inneres Dach mit Aussparung zur Aufnahme von Lüftereinheiten PEL-LFD04ET.GR
Boden vorbereitet mit Einlassfiltern und Kabeleinführungstüllen Ø 80 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Traglast 1000 kg
Lackierung RAL7035, lichtgrau
Schutzart IP55
Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), Sockel vormontiert, 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft, pulverbeschichtet, aufsteigende HE-Nummerierung
Kabeleinführung Dach/Boden	4 x konische Gummitülle, max. Ø 70 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, Lieferung inkl. Sockel 100 mm (vormontiert), 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	False,
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	verschweißt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	IP / Klima
Schutzart	IP55 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Nein
Türanschlag wechselbar Rücktür	Nein
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Türöffnungswinkel Rücktür	120 °

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035

Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen	Geeignete Lüfter
692524IP55V2.GR	19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035	24 HE	600 mm	grau	Stahl	Stahl	1000 kg	Nein	600 mm	2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	1360 mm	7035	2	nur 2-fach

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION