

DATENBLATT

Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version



Beschreibung

Grüne Rohrmuffe mit 2 Kabeleinführungen zum Verbinden von [LWL Kabel](#), inklusive 2 Spleisshalter

Merkmale

Geeignet für Mastmontage oder Erdverlegung

Material: Grünes Polypropylen (PP 4408) Gehäuse

Dichtungen aus Thermoplastischem Elastomer und Sconablend

Technische Eigenschaften

Anzahl Spleißhalter	2
Art der Muffe	Verbindungs-muffe
Bauform	Dosenmuffe
Biegedurchmesser Faserträger	42 mm
Dichtungsart	Dichtring
Durchmesser des Gehäuses	69 mm
Ein-/Ausgänge	2
Erdverlegbar	Ja
Farbe	grün
Geeignet für Anzahl der Fasern	24
Gesamtlänge des Muffengehäuses	307 mm
Kabeldurchmesser	4,5 - 9 mm
Lieferumfang	Muffe inkl. Spleißkasette
Max. Faser Ablagelänge	180 mm
Maße (LxBxH)	335x72x72 mm
Normen	ÖNORM EN 60529 +A1:2000-10-01

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version

Schutzart	IP68
Spleißhalter	Crimp
Spleißkassette	integriert
Spleißkassetten (Anzahl):	1
Spleißschutz	Crimp/ANT
Temperaturbereich	-30 - 65 °C
UV beständig	Ja
Verschraubungen	M16
Werkstoff	Polypropylen
Zugspannung/Stauchung	55 N

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
83187.1	Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

