

DATENBLATT

Koaxialkabel RG179B/U PTFE isoliert, 75 Ohm



Beschreibung

Einsatzbereich in der kommerziellen Elektronik und Hochfrequenztechnik.
Kabel gemäß MIL-C-17F und MIL-C-17G. 75 Ohm Ausführung

Technische Eigenschaften

Außenleiter-Durchmesser	- mm
Außenleiter-Form	Geflecht
Außenleiter-Material	Cu, verzinkt
Bewehrung	Nein
Dielektrikum	Voll-PE
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Innenleiter-Durchmesser	7/0,102 mm
Innenleiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig
Innenleiter-Material	CCS, versilbert
Mantel-Farbe	braun
Mantelmaterial	PTFE
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-70 - 200 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-70 - 200 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Wellenwiderstand	Außendurchmesser ca.
91079.1	Koaxialkabel RG179B/U PTFE isoliert, 75 Ohm	1,0 m	75 Ohm	2,54 mm

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Koaxialkabel RG179B/U PTFE isoliert, 75 Ohm



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

