

DATENBLATT

Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 100 m



Beschreibung

Gemäß deutscher Postnorm

1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett

Ungeschirmt

Technische Eigenschaften

Ader-Isolation	Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Als Außenkabel zulässig	Nein
Bewehrung	Nein
Flammwidrig	nein
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Kabel längswasserdicht	Nein
Kabel querwasserdicht	Nein
Leiter-Durchmesser	0,33 mm
Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	ohne
Schutzmantel	nein
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	0 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 - 60 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 100 m

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Mantel-Farbe	Außendurchmesser ca.
91104.100	Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 100 m	4	schwarz	2,5 x 5,0 mm
91104.500	Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 500 m	4	schwarz	2,5 x 5,0 mm
91106.100	Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 100 m	6	schwarz	2,5 x 7,0 mm
91106.500	Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 500 m	6	schwarz	2,5 x 7,0 mm
91107.100	Modular-Flachkabel 6-adrig hellgrau, Ring 100 m	6	grau	2,5 x 7,0 mm
91108.100	Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 100 m	8	schwarz	2,5 x 8,8 mm
91108.500	Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 500 m	8	schwarz	2,5 x 8,8 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

