# DATENBLATT

## Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, internat. Norm, Ring 100 m



### Beschreibung

Gemäß internationaler Norm
4-adrig:
1=schwarz, 2 =rot, 3=grün, 4=gelb
6-adrig:
1=weiß, 2=schwarz, 3=rot, 4=grün, 5=gelb, 6=blau
8-adrig:
1=grau, 2=orange, 3=schwarz, 4=rot, 5=grün, 6=gelb, 7=blau, 8=braun
Ungeschirmt

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Ader-Isolation | Polypropylen (PP) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Als Außenkabel zulässig | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Flammwidrig | nein |
| Funktionserhalt | Nein |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | Nein |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Leiter-Durchmesser | 0,33 mm |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, internat. Norm, Ring 100 m

| | |
|---|---|
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Schutzmantel | sonstige |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 0 – 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 0 – 60 °C |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Ader-Zahl | Mantel-Farbe | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|
| 92804.100 | Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, internat. Norm, Ring 100 m | 4 | schwarz | 2,5 x 5,0 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION