

DATENBLATT

PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel, PUR/Gummi, schwarz
RAL9005, UV best.



Beschreibung

Einsatzgebiete: Daten-Anschlussleitung für Studioanwendungen, geeignet für Video-Ethernet; IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM. **Geeignet im Außenbereich (UV beständig)**, nicht jedoch für direkte Erdverlegung. Für ständige Bewegungen geeignet.

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	26/7
Ader-Isolation	Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Armierung	ohne
Betriebskapazität	43 pF/km
Biegeradius (dynamisch)	40 mm
Direktive/Verordnung	RoHS 2011/65/UE
Euroklasse	ohne
Flammwidrig	nein
Halogenfrei	Nein
Harmonisierte Norm	EN 50575

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel, PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best.

Installationsstandard	EN 50174
Isolationswiderstand (500V)	≥ 2000 MOhm/km
Kabel	IEC 61156-6
Kabel silikonfrei	Ja
Kabelaufbau	S/FTP
Kabeltyp	Draka Patch Pro Flex Cat7
Kategorie	7
Kopplungsdämpfung	≥ 80 dB
Leiter-Durchmesser	0,48 mm
Leiter-Klasse	KL.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material	Cu, blank
Leiternennquerschnitt	0,16 mm²
Mantelmaterial	Polyurethan (PUR)
Max. Frequenz	1000 MHz
NVP-Wert	75
PoE	nach IEEE802.3af PoE
Prüfspannung DC, 1 min	1000 V
Raucharm	Nein
Schirm über Verseilelement	Folie
Schirm über Verseilung	Geflecht
Schleifenwiderstand	250 Ohm/km
UV beständig	Ja
Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801
Verseilelement	Paare
Wellenwiderstand	100 ± 5 Ohm
Widerstandsunsymmetrie	2 %
Zul. Kabelaußentemperatur, Lagerung	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 - 50 °C
Übertragungsstandards	IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Länge	Mantel-Farbe	RAL Farbe	Typ	Cu-Zahl	Gewicht	Max. Zugkraft ca.	Außendurchmesser	Brandlast
--------	-------------	-----------	-------	--------------	--------------	-----	---------	---------	----------------------	------------------	-----------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel, PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best.

99262.1000	PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel, PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best.	8	1000,0 m	schwarz	RAL 9005	simplex	17,5 kg/km	35 kg/km	100 N	6,4 mm	688 MJ/km
99262.500	PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel PUR/Gummi, RAL9005, UV best.	8	500,0 m	schwarz	RAL 9005	simplex	17,5 kg/km	35 kg/km	100 N	6,4 mm	688 MJ/km
99262.1	PATCH PRO FLEX CAT 7 Kabel, PUR/Gummi, schwarz RAL9005, UV best.	8	1,0 m	schwarz	RAL 9005	simplex	17,5 kg/km	35 kg/km	100 N	6,4 mm	688 MJ/km
99262.100	PATCH PRO FLEX CAT7 Kabel, PUR/Gummi, schwarz RAL9005, 100m Ring	8	100,0 m	schwarz	RAL 9005	simplex	17,5 kg/km	35 kg/km	100 N	6,4 mm	688 MJ/km

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

