



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OM4 24xPigtail & 12xDu-plex-Kupplung



### Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen

und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

### Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OM4 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE)          | 1 HE                                                                                                |
| Ausziehbar                              | ausziehbar                                                                                          |
| Bemerkung                               | senkrecht                                                                                           |
| Breite                                  | 482 mm                                                                                              |
| Faserart                                | Multimode 50/125                                                                                    |
| Faserklasse                             | OM4                                                                                                 |
| Höhe                                    | 44 mm                                                                                               |
| Kupplungen                              | LC-Duplex                                                                                           |
| Kupplungen (Ferrulenführung):           | Keramik                                                                                             |
| Kupplungsmaterial                       | Kunststoff                                                                                          |
| Material                                | Stahlblech                                                                                          |
| Mit Frontplatte                         | Ja                                                                                                  |
| Mit Gehäuse                             | Ja                                                                                                  |
| Mit Pigtails                            | Ja                                                                                                  |
| Montageart                              | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau                                                                           |
| Pigtails vorbereitet                    | nicht abgesetzt                                                                                     |
| Spleißhalter (Spleißhalterttyp)         | Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert) Schrumpfspleißhalter (beiliegend)                              |
| Spleißhalter (Spleißkapazität)          | 1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße<br>1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße                       |
| Spleißkassetten (Anzahl)                | 1                                                                                                   |
| Spleißkassetten (Kapazität)             | 4                                                                                                   |
| Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)    | 1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette<br>2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette |
| Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität) | 2 pro Spleißkassette                                                                                |
| Temperaturbereich (Betrieb)             | -40 - 80 °C                                                                                         |
| Temperaturbereich (Lagerung)            | -40 - 80 °C                                                                                         |
| Tiefe                                   | 243 mm                                                                                              |
| Tiefenverstellung                       | 40 mm                                                                                               |
| Verpackung                              | EFB-Elektronik Karton                                                                               |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.       | Bezeichnung                                                    | Farbe | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Mit Anzahl Steckverbindern | Pigtails | Steckverbinder-Typ | RAAL-Nummer | Steckverbinder-Typ | Pigtails | Minimaler Coating | Minimale Biegeradius | Pigtails       | Pigtails | Rückflussdämpfung 850nm | Kupplungsfarbe | Einfügedämpfung 850nm | Pigtails Durchmesser | Minimaler Biegeradius dynamisch                                                                                                                                                                                                                                        | Minimale Lieferumfang | Pigtails Länge | Pigtails Steckerfarbe |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| B719011120M4 | Spleißbox gr ausziehbar LC OM4 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung  | grau  | 12                                     | 6                          | 12 x LC  | LC-Duplex          | 7035        | LC-Duplex          | LSZH     | 10xD              | DIN                  | Loose-Buffered | 235 dB   | erika-violett           | ≤0,25 dB       | 0,9 mm                | 20xD                 | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 6xKupplung, 6xBlindstopfen, 12xPigtail + Testprotokoll, 1xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 2 m 1xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | erika-violett         |                |                       |
| B719011240M4 | Spleißbox gr ausziehbar LC OM4 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung | grau  | 12                                     | 12                         | 24 x LC  | LC-Duplex          | 7035        | LC-Duplex          | LSZH     | 10xD              | DIN                  | Loose-Buffered | 235 dB   | erika-violett           | ≤0,25 dB       | 0,9 mm                | 20xD                 | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 24xPigtail + Testprotokoll, 2xSpleißkassetten + 1xSchraube + 1xDeckel, 2 m 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung               | erika-violett         |                |                       |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OM4 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung

|              |                                                                         |      |    |    |            |           |      |           |      |      |     |                |        |               |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|-----------|------|-----------|------|------|-----|----------------|--------|---------------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| B719011480H4 | Spleißbox gr<br>ausziehbar LC OM4<br>24xPigtail &<br>12xDuplex-Kupplung | grau | 24 | 24 | 48 x<br>LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | LSZH | 10xD | DIN | Loose-Buffered | ≥35 dB | erika-violett | ≤0,25 dB | 0,9 mm | 20xD | 19" ausziehbare Spleißbox mit<br>Frontplatte mit 24xKupplung,<br>48xPigtail + Testprotokoll,<br>4xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 2 m<br>4xSpleißhalter für Crimpungspleißschutz,<br>8xSpleißhalter für Schruppspleißschutz,<br>6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | erika-violett |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|-----------|------|-----------|------|------|-----|----------------|--------|---------------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

