
# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC/APC 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)











### Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
6 x selbstklebende Faserführung
**Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!**

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE |
| Ausziehbar | ausziehbar |
| Breite | 483,0 mm |
| Faserart | Singlemode 9/125 |
| Faserklasse | OS2 gemäß ITU-T G.652.D |
| Höhe | 44,5 mm |
| Kupplungen | LC-Duplex |
| Kupplungsmaterial | Metallkupplung |
| Mit Frontplatte | Ja |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Mit Pigtails | Ja |
| Montageart | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC/APC 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)

| | |
|---|---|
| Pigtails vorbereitet | nicht abgesetzt |
| Tiefe | 244,0 mm |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter | Pigtail | Steckverbindertyp außen | RAL-Nummer | Steckverbindertyp innen | Kupplungsfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B71922.12 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall) | grau | 12 | 6 | 12 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| B71922.24 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung (Metall) | grau | 12 | 12 | 24 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| B71922.48 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 48xPigtail & 24xDuplex-Kupplung (Metall) | grau | 24 | 24 | 48 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| B71922TS.48 | Spleißbox sw LC 9/125µ OS2 ausziehbar 48 Pigtails/24 Kuppl. | schwarz | 24 | 24 | 48 x LC | LC-Duplex | 9005 | LC-Duplex | metall |
| B71924.12 | Spleißbox gr ausziehbar LC/APC 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall) | grau | 12 | 6 | 12 x LC/APC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |
| B71924.48 | Spleißbox gr ausziehbar LC/APC 48xPigtail & 24xDuplex-Kupplung (Metall) | grau | 24 | 24 | 48 x LC/APC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | metall |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION