
# DATENBLATT


## Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 48xPigtails abgesetzt & 24xDuplex-Kupplung















### Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig
Inklusive:
1 x PG16
6 x selbstklebende Faserführung
Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette
Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette
Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

### Technische Eigenschaften

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 48xPigtails abgesetzt & 24xDuplex-Kupplung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE |
| Ausziehbar | ausziehbar |
| Bemerkung | senkrecht |
| Breite | 482 mm |
| Faserart | Singlemode 9/125 |
| Faserklasse | OS2 gemäß ITU-T G.652.D |
| Höhe | 44 mm |
| Kupplungen | LC-Duplex |
| Kupplungen (Ferrulenführung): | Keramik |
| Kupplungsmaterial | Kunststoff |
| Material | Stahlblech |
| Mit Frontplatte | Ja |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Mit Pigtails | Ja |
| Montageart | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |
| Pigtails vorbereitet | abgesetzt |
| Spleißhalter (Spleißhaltertyp) | Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert)Schrumpfspleißhalter (beiliegend) |
| Spleißhalter (Spleißkapazität) | 1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße |
| Spleißkassetten (Anzahl) | 1 |
| Spleißkassetten (Kapazität) | 4 |
| Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl) | 1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette |
| Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität) | 2 pro Spleißkassette |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 – 80 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -40 – 80 °C |
| Tiefe | 243 mm |
| Tiefenverstellung | 40 mm |
| Verpackung | EFB-Elektronik Karton |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter | Pigtails | Steckverbindertyp außen | RAL-Nummer | Steckverbindertyp innen | Pigtail Coating Material | Einfügedämpfung 1625nm | Minimaler Biegeradius statisch | Pigtail Farbe | Pigtail Buffertyp | Einfügedämpfung 1550nm | Kupplungsfarbe | Pigtail Durchmesser | Minimaler Biegeradius dynamisch | Einfügedämpfung 1310nm | Rückflussdämpfung 1625nm | Lieferumfang | Rückflussdämpfung 1310nm | Pigtail Länge | Pigtail Steckerfarbe | Rückflussdämpfung 1550nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA71921L12 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung | grau | 12 | 6 | 12 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | LSZH | ≤0,25 dB | 10xD | DIN | Loose-Buffered | ≤0,25 dB | blau | 0,9 mm | 20xD | ≤0,25 dB | ≥50 dB | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 6xKupplung, 6xBlindstopfen, 12xPigtail+Testprotokoll, 1xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 1xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | ≥50 dB | 2 m | blau | ≥50 dB |
| BA71921L24 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung | grau | 12 | 12 | 24 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | LSZH | ≤0,25 dB | 10xD | DIN | Loose-Buffered | ≤0,25 dB | blau | 0,9 mm | 20xD | ≤0,25 dB | ≥50 dB | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 24xPigtail+Testprotokoll, 2xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | ≥50 dB | 2 m | blau | ≥50 dB |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 48xPigtails abgesetzt & 24xDuplex-Kupplung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA71921L48 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 48xPigtails abgesetzt & 24xDuplex-Kupplung | grau | 24 | 24 | 48 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | LSZH | ≤0,25 dB | 10xD | DIN | Loose-Buffered | ≤0,25 dB | blau | 0,9 mm | 20xD | ≤0,25 dB | ≥50 dB | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 24xKupplung, 48xPigtail+Testprotokoll, 4xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 4xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 8xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | ≥50 dB | 2 m | blau | ≥50 dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION