# DATENBLATT

## USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-C Stecker, 3m

### Beschreibung

Dieses schwarze USB-C Anschlusskabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für USB 2.0 High-Speed. Daher eignet es sich ideal für den Anschluss von USB-Ladegeräten, USB-Netzteilen sowie Powerbanks. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Dank einer Bandbreite von 480 Mbit/s können verschiedene Medien mühelos übertragen werden.

- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität
- Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit/s

Artikelbeschreibung
Der Kabelmantel ist aus PVC hergestellt. Die USB Typ-C Stecker haben ein Steckergehäuse aus PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details
- Anschluss 1: USB Typ-C Stecker (24-polig)
- Anschluss 2: USB Typ-C Stecker (24-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 4,2 mm
- Mantelmaterial: PVC
- Mit Knickschutz



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-C Stecker, 3m

• Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang
• 1 x USB Kabel

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| 3D | Nein |
| ARC | Nein |
| Anschluss 1 Winkelung | 180° |
| Anschluss 2 Winkelung | 180° |
| Anzahl Schirmung | doppelt |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 24 |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 24 |
| Ausführung | Rundkabel |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |
| Bandbreite | 480 Mbit/s |
| Betriebstemperatur | -5-45 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 12 mm |
| CEC | Nein |
| Chip | Nein |
| DSC | Nein |
| Druckfestigkeit (kurz/lang) | 1 kg/cm² |
| Garantie | 24 Monate |
| Geschirmt | Ja |
| Geschwindigkeit | 480 Mbit/s |
| HDMI Power | Nein |
| HDMI certified | Nein |
| HEC (Ethernet Kanal) | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passiv |
| Kabelaufdruck | E529899 RU AWM STYLE 2725 80°C 30V V-W1 |
| Kabelset | Nein |
| Knickschutz | Ja |
| Kompatibel mit | USB Charger, USB PSU, Powerbank, Smartphone |
| Kontaktmaterial | vergoldet |
| Lieferumfang | 1 x USB Kabel |
| MSA | Nein |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-C Stecker, 3m

| | |
|---|---|
| MST | Nein |
| Material Innenleiter | BC |
| Material Kabelmantel | PVC |
| Material Steckergehäuse | PVC |
| Mit Abschlusswiderstand | Nein |
| PCIe Datenübertragung | Nein |
| Rückwärts kompatibel | Ja |
| Signal-Typ | Digital |
| Staubschutzkappe | Nein |
| Steckerabmessungen Seite 1 | 25mm x12.5mm x7mm |
| Steckerabmessungen Seite 2 | 25mm x12.5mm x7mm |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB Typ-C |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB Typ-C |
| Temperatur | -10 – 60 °C |
| VESA zertifiziert | Nein |
| VRR | Nein |
| Verpackungsart | Recycelte Plastiktüte |
| Version | USB 2.0 High-Speed |
| Zugkraft (kurz/lang) | 98,1 N |
| eARC | Nein |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Länge | Durchmesser | AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| EBUSBC-USB20CK.0,5 | USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-C Stecker, 0.5m | schwarz | 0,5 m | 4,2 mm | 30AWG |
| EBUSBC-USB20CK.1 | USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-C Stecker, 1m | schwarz | 1,0 m | 4,5 mm | 30AWG |
| EBUSBC-USB20CK.2 | USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-C Stecker, 2m | schwarz | 2,0 m | 4,5 mm | 30AWG |
| EBUSBC-USB20CK.3 | USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-C Stecker, 3m | schwarz | 3,0 m | 4,5 mm | 30AWG |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION