
DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A-C13 90° , schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²







Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A auf Kaltgerätebuchse abgewinkelt von EFB-Elektronik ist als schwarzes Netzkabel UK BS1363A C13 mit 1,8 m Länge für den Einsatz in UK ausgelegt. Mit 90°-Winkel am Anschluss 1 und abgewinkelter Kaltgerätebuchse am Anschluss 2 eignet sie sich für normgerechte Anschlusslösungen in technischen Anwendungen.

- Schwarze Ausführung mit 1,8 m Leitungslänge
- BS1363A-Stecker mit 90°-Winkel und abgewinkelte Kaltgerätebuchse mit 180°-Ausführung
- 3-adrige Leitung mit Schutzleiter für den Einsatz in UK

Der Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und praxisgerechte Leitungsführung für Geräteanschlüsse mit definierten Steckgeometrien. Der Temperaturbereich von 0 bis 70 °C, die Nennspannung von 250 V und der Nennstrom von 10 A ordnen die Leitung in einen typischen Anwendungsrahmen für entsprechende Netzanschlüsse ein.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse abgewinkelt

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A-C13 90° , schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: UK

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	BS1363A
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	UK
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A-C13 90° , schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK460.1,8	Netzleitung UK BS1363A-C13 90° , schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	1,8 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION