

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, 10 A, schwarz von EFB-Elektronik ist für den Einsatz in UK-Anwendungen ausgelegt und verbindet einen BS1363A-Stecker mit einer Kaltgerätebuchse. Mit 2,0 m Länge, schwarzem Außenmantel und normgerechter Ausführung eignet sie sich für flexible Stromversorgungen in technischen Systemen.

- Ausführung mit BS1363A-Anschluss und Kaltgerätebuchse für UK-Geräteanschlüsse
- 2,0 m Länge mit schwarzem PVC-Mantel für eine praxisgerechte Integration
- 3-adrige Leitung mit Schutzleiter für eine sichere Stromversorgung bis 10 A

Der Aufbau mit 90°-Winkel am Anschluss 1 und geradem Anschluss 2 unterstützt eine platzsparende Kabelführung. Der Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) sowie der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C machen die Netzleitung für typische Installationsumgebungen geeignet. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist sie für die Versorgung entsprechender Verbraucher ausgelegt.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ländereignung: UK
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm²

- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	BS1363A
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	71 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 1.00mm ² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 1.00mm ² MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	UK
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm²

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK484.2	Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm ²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	6,8 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

