
DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C7 180°, schwarz, 1,8 m, 2 x 0,75 mm²







Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A - C7 180°, schwarz von EFB-Elektronik ist als 1,8 m langes Netzkabel für den Einsatz in Großbritannien ausgelegt. Mit BS1363A-Stecker in 90°-Winkelung und C7 Kupplung 180° eignet sie sich für kompakte, normgerechte Stromanschlüsse in unterschiedlichen Anwendungen.

- 1,8 m Länge für flexible Anschlusswege
- BS1363A-Anschluss 1 mit 90°-Winkelung und C7 Kupplung 180°
- Schwarze Ausführung für den Einsatz in UK

Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und zugleich praxisgerechte Ausführung für technische Applikationen. Die Auslegung für 250 V, 2,5 A und ein Betriebstemperaturbereich von 0 – 70 °C ergänzt die Eignung für gängige Netzanschlüsse. Der vorhandene Schutzleiter erhöht die Konformität für entsprechende Anwendungen.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 2
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: C7 Kupplung 180°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C7 180°, schwarz, 1,8 m, 2 x 0,75 mm²

- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Ländereignung: UK
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	2
Anschluss 1	BS1363A
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	C7 Kupplung 180°
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	57 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	D S N FI OVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 H03VVH2-F 2x0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	UK
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C7 180°, schwarz, 1,8 m, 2 x 0,75 mm²

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK498.1,8	Netzleitung UK BS1363A - C7 180°, schwarz, 1,8 m, 2 x 0,75 mm²	Dca	1,8 m	schwarz	250 V	2,5 A	0,75 mm²	3,5 x 5,7 mm
EK498.3	Netzleitung UK BS1363A - C7 180°, schwarz, 3,0 m, 2 x 0,75 mm²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	2,5 A	0,75 mm²	3,5 x 5,7 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION