
DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 5 m, 3 x 1.00 mm²







Beschreibung

Das Netzkabel UK BS1363A auf C13 in schwarzer Ausführung ist für die normgerechte Stromversorgung von Geräten mit Kaltgeräteanschluss ausgelegt. Mit 5,0 m Länge und der Kombination aus BS1363A-Stecker und gerader Kaltgerätebuchse eignet es sich für Installationen im UK-Umfeld, bei denen eine zuverlässige und praxisgerechte Verbindung erforderlich ist.

- 5,0 m Kabellänge für flexible Einsatzmöglichkeiten
- UK-Ausführung mit BS1363A-Stecker und Kaltgerätebuchse
- Schwarzer PVC-Mantel mit Schutzleiter für robuste Stromversorgung

Der Aufbau mit drei Adern und Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine belastbare Leitungsführung für technische Anwendungen. Die Auslegung für 250 V Nennspannung, 10 A Nennstrom und einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C macht das Kabel für typische Versorgungsaufgaben in UK-Installationen geeignet. Die Winkelung von 90° am Anschluss 1 und die 180°-Ausführung am Anschluss 2 erleichtern die Integration in beengten Einbausituationen.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ländereignung: UK

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 5 m, 3 x 1.00 mm²

- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	BS1363A
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	UK
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 5 m, 3 x 1.00 mm²

Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK500.2	Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 2 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm
EK500.3	Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 3 m, 3 x 1.00 mm²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm
EK500.5	Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, schwarz, 5 m, 3 x 1.00 mm²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION