

DATENBLATT

Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 1 m, 2 x 0.75 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung Euro-C7 180° schwarz von EFB-Elektronik ist als Anschlussleitung mit Euro-Stecker (CEE 7/16) und C7 Kupplung ausgelegt. Mit 180° Winkelung an beiden Anschlüssen und einer Länge von 1,0 m eignet sie sich für kompakte, normgerechte Stromanschlüsse in europäischen Anwendungen.

- Schwarze Ausführung für eine unauffällige Integration
- Euro-Stecker (CEE 7/16) und C7 Kupplung jeweils mit 180° Winkelung
- 1,0 m Länge für kurze und praxisgerechte Verbindungen

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und praxisgerechte Ausführung für den täglichen Einsatz. Mit 2 Adern, einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 2,5 A ist das Netzkabel Euro C7 1,0 m auf typische Anwendungen im europäischen Umfeld ausgelegt.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 2
- Anschluss 1: Euro-Stecker (CEE 7/16)
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: C7 Kupplung 180°
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 1 m, 2 x 0.75 mm²

- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A
- Ländereignung: Europa

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	2
Anschluss 1	Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	C7 Kupplung 180°
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H03VVH2-F 2x0.75mm ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Nein
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT007 VDE 250V 2.5A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK502.1V2	Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 1 m, 2 x 0.75 mm ²	1,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm ²	3,5 x 5,7 mm
EK502.2V2	Netzleitung Euro - C7 180°, schwarz, 2,0 m, 2 x 0,75 mm ²	2,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm ²	3,5 x 5,7 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 1 m, 2 x 0.75 mm²

EK502.3V2	Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 3 m, 2 x 0.75 mm ²	3,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm ²	3,5 x 5,7 mm
EK502.5V2	Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 5 m, 2 x 0.75 mm ²	5,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm ²	3,5 x 5,7 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

