DATENBLATT

Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 3 m, 2 x 0.75 mm²







Beschreibung

Die Netzleitung Euro C7 in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist als 3,0 m langes Anschlusskabel für den europäischen Einsatz ausgelegt. Mit Euro-Stecker (CEE 7/16) auf der einen Seite und C7 Kupplung 180° auf der anderen Seite eignet sie sich für normgerechte Verbindungen in kompakten Installationen.

- Schwarze Außenmantelfarbe für eine unauffällige Integration
- 3,0 m Länge für flexible Anschlussmöglichkeiten
- Euro-Stecker (CEE 7/16) und C7 Kupplung jeweils mit 180°-Winkelung

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxisgerechte Ausführung für technische Applikationen, bei denen eine zuverlässige Netzverbindung erforderlich ist. Mit 2 Adern, einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 2,5 A ist die Leitung für den vorgesehenen europäischen Anwendungsbereich ausgelegt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 2
- Anschluss 1: Euro-Stecker (CEE 7/16)
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: C7 Kupplung 180°
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 3 m, 2 x 0.75 mm²

- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	2
Anschluss 1	Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	C7 Kupplung 180°
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H03VVH2-F 2×0.75mm ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Nein
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT007 VDE 250V 2.5A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK502.1V2	Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 1 m, 2 x 0.75 mm²	1,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	3,5 x 5,7 mm
EK502.2V2	Netzleitung Euro - C7 180°, schwarz, 2,0 m, 2 x 0,75 mm²	2,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	3,5 x 5,7 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 3 m, 2 x 0.75 mm²

EK502.3V2	Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 3 m, 2 x 0.75 mm²	3,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	3,5 x 5,7 mm
EK502.5V2	Netzleitung Euro-C7 180°, schwarz, 5 m, 2 x 0.75 mm²	5,0 m	schwarz	Nein	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	3,5 x 5,7 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION