DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm²



Beschreibung

Die Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180° in grauer Ausführung von EFB-Elektronik ist für normgerechte Stromverbindungen in europäischen Anwendungen ausgelegt. Mit 3,0 m Länge und 3-adrigem Aufbau eignet sie sich für eine praxisgerechte Erweiterung bestehender Kaltgeräteanschlüsse.

- Graue Ausführung für eine unauffällige Integration in technische Umgebungen
- 3,0 m Länge für flexible Anschlusswege
- Mit Schutzleiter und 3-adrigem Aufbau für den vorgesehenen Einsatz

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und zugleich wirtschaftliche Ausführung für den alltäglichen Einsatz. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Kaltgeräteverlängerung auf typische Versorgungsanwendungen ausgelegt. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C beschreibt den vorgesehenen Einsatzrahmen für die Installation und den Betrieb.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Kaltgerätestecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: grau
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

Technische Eigenschaften

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm²

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	grau
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK507.1,8	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	1,8 m	grau	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm
EK507.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm²	Dca	3,0 m	grau	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1.00 mm²

EK507.5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1.00 mm²	Dca	5,0 m	grau	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION