DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180° schwarz von EFB-Elektronik ist als Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse ausgelegt. Mit 0,5 m Länge und schwarzem Außenmantel eignet sie sich für kompakte Verbindungen in europäischen Anwendungen.

- Schwarze Netzleitung mit 0,5 m Länge
- Ausführung mit Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse
- Beide Anschlüsse in 180°-Ausführung für eine gerade Anschlusslösung

Der dreipolige Aufbau mit Schutzleiter ist für eine Nennspannung von 250 V und einen Nennstrom von 10 A ausgelegt. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxisgerechte Verwendung, während der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C den Einsatz in typischen technischen Anwendungen abdeckt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK508SW.0,5	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	0,5 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm²

EK508SW.2	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm
EK508SW.3	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm
EK508SW.5	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION