# DATENBLATT

## Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

### Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz von EFB-Elektronik ist für kompakte Netzanschlüsse in europäischen Anwendungen ausgelegt. Mit Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse in schwarzer Ausführung verbindet sie eine normgerechte Bauform mit einer praxisgerechten Länge von 2,0 m.

- Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse mit 180°-Ausrichtung
- 3-adrige Ausführung mit Schutzleiter für den sicheren Netzanschluss

Der Aufbau mit Polyvinylchlorid (PVC) als Mantelmaterial unterstützt eine robuste und anwendungsorientierte Leitungsführung. Die Nennwerte von 250 V und 10 A sowie der Betriebstemperaturbereich von 0 – 70 °C kennzeichnen das Kabel als passende Lösung für typische technische Installationen, bei denen eine stabile Verbindung mit Schutzkontakt und Kaltgeräteeinbindung benötigt wird.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ader-Zahl | 3 |
| Anschluss 1 | Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade |
| Anschluss 1 Winkelung | 180 ° |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse gerade |
| Anschluss 2 Winkelung | 180 ° |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 68 mm |
| Garantie | 24 Monate |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelaufdruck | H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE |
| Lagertemperatur | -10 – 80 °C |
| Lieferumfang | 1x Stromkabel |
| Ländereignung | Europa |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Maximale Steckzyklen | 10000 |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzleiter | Ja |
| Sicherheitszertifikate | VDE |
| Spiralleitung | Nein |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Etikett |
| Verriegelung | Nein |
| Zugkraft (kurz/lang) | mm |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Länge | Mantel-Farbe | Nennspannung | Nennstrom | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK508SW.0,5 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 0,5 m | schwarz | 250 V | 10 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK508SW.2 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 2,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |
| EK508SW.3 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm² | Dca | 3,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |
| EK508SW.5 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm² | Dca | 5,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION