

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, gelb, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²



Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, gelb von EFB-Elektronik ist als praxisgerechte Anschlussleitung für europäische Anwendungen ausgelegt. Mit rechtwinkligem Schutzkontaktstecker (Typ F) und gerader Kaltgerätebuchse eignet sie sich für kompakte und normgerechte Stromverbindungen in unterschiedlichen Systemen.

- Gelber Außenmantel für eine gut erkennbare Ausführung
- 3,0 m Länge für flexible Installationen
- Schutzkontaktstecker (Typ F) rechtwinklig und Kaltgerätebuchse gerade für platzsparende Anschlüsse

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und zugleich praxisgerechte Kabellösung für technische Applikationen. Mit 3 Adern, Schutzleiter, 250 V Nennspannung und 10 A Nennstrom ist das Netzkabel für den Einsatz in Europa ausgelegt und deckt typische Anforderungen an eine normgerechte Spannungsversorgung ab.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: gelb
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, gelb, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	gelb
Betriebstemperatur	
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G1.0mm ² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Lagertemperatur	
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK588GE.3V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, gelb, 3,0 m, 3 x 1,00 mm ²	3,0 m	gelb	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm ²	7,0 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.