

DATENBLATT

Steckdosenleiste 6 x Schutzkontakt mit ÜSS und Schalter



Beschreibung

Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA
Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag
Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze
Zuleitung 1,5 m weiß, H05VV-F3 1,50 mm², 250 V AC / 16 A mit Schutzkontakt-Winkelstecker

Technische Eigenschaften

Aderquerschnitt	1,50 mm²
Anzahl Phasen	1
Art des Netzanschlusses	CEE 7/7
Ausführung der Oberfläche	matt
FI-Schalter	Nein
Farbe der Zuleitung	weiß
Gehäuseform	rechteckig
Halogenfrei	Nein
Lieferumfang	1 x Steckdosenleiste
Länge der Zuleitung	1,5 m
Max. Anschlussleistung	3600 W
Mit Deckel	Nein
Nennspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Netzzeitstörfilter	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Schutzart	IP20
Transparent	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Steckdosenleiste 6 x Schutzkontakt mit ÜSS und Schalter

Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Verpackung	Polybag
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast Thermoplastic
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	35° °
Überspannungsschutz	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Antibakterielle Behandlung	Anzahl der CEE7/3- Steckdosen	Farbe	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Kompatibel mit Amazon Alexa	Kompatibel mit Apple HomeKit	Kompatibel mit Google Assistant	Mit Ein- /Ausschalter	Höhe
ESP.29	Steckdosenleiste 6 x Schutzkontakt mit ÜSS und Schalter	Nein	6	weiß	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	41 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

