

# DATENBLATT

## 10" 1HE Steckdosenleiste 4 x CEE7/3, RAL7035



### Beschreibung

10" 1HE Steckdosenleiste PROFiversal 4-fach  
Um 45° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil  
Anschlussleitung 2,0 m grau, H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> 250 V AC / 16 A mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker  
Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage  
VDE zertifiziert

### Technische Eigenschaften

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aderquerschnitt                  | 1,50 mm <sup>2</sup>                          |
| Anzahl Phasen                    | 1                                             |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE)   | 1 HE                                          |
| Art des Netzanschlusses          | CEE 7/7                                       |
| Ausführung der Oberfläche        | matt                                          |
| Befestigungsmaß (standardisiert) | 436                                           |
| FI-Schalter                      | Nein                                          |
| Farbe der Zuleitung              | grau                                          |
| Gehäuseform                      | rechteckig                                    |
| Halogenfrei                      | Nein                                          |
| Lieferumfang                     | 1 x Steckdosenleiste inkl. Befestigungswinkel |
| Länge der Zuleitung              | 2,0 m                                         |
| Max. Anschlussleistung           | 3680 W                                        |
| Mit Deckel                       | Nein                                          |
| Nennspannung                     | 250 V                                         |
| Nennstrom                        | 16 A                                          |
| Netzentstörfilter                | Nein                                          |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 10" 1HE Steckdosenleiste 4 x CEE7/3, RAL7035

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Oberfläche                       | anodisiert/eloxiert |
| Schutzart                        | IP20                |
| Transparent                      | Nein                |
| Verdrehter Zentraleinsatz        | Ja                  |
| Verpackung                       | Karton              |
| Werkstoff                        | Metall              |
| Werkstoffgüte                    | Aluminium Aluminium |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 45°                 |
| Überspannungsschutz              | Nein                |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.  | Bezeichnung                                           | Antibakterielle<br>Behandlung | Anzahl der CEE7/3-<br>Steckdosen | Farbe | IFTTT-Unterstützung<br>verfügbar | Kompatibel<br>mit<br>Amazon<br>Alexa | Kompatibel<br>mit Apple<br>HomeKit | Kompatibel<br>mit Google<br>Assistant | Mit Ein-<br>/Ausschalter | Höhe     | RAL-Nummer<br>(ähnlich) |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| ESP.72K | 10" 1HE<br>Steckdosenleiste<br>4 x CEE7/3,<br>RAL7035 | Nein                          | 4                                | grau  | Nein                             | Nein                                 | Nein                               | Nein                                  | Nein                     | 44<br>mm | 7035                    |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

