


DATENBLATT

19" EFB Server 47HE, 600x1200 mm, F+R, 1-teilig perf.
RAL7035 mit Seitenwände



Beschreibung

19" Serverschrank nach DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Profilrahmengestell, komplett vormontiert, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, werkzeuglos stufenlos tiefenverstellbar

Skalierung zur Tiefenverstellung an den Profiltragschienen

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Front- und Rücktür Stahl perforiert, 1-teilig oder 2-teilig, Perforationsgrad > 80 %, Perforationsfläche bis 86 %

1-teilige Tür mit 5-Punkt-Schließung und Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303, Türanschlag rechts- und linksseitig möglich

2-teilige Tür mit 3-Punkt-Stangenschließung und Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Türöffnungswinkel bis 270°

Seiten- und Schottwände in zahlreichen Varianten verfügbar:

Typ A - Seitenwand, horizontal geteilt, Türöffnungswinkel 270°

Typ B - Seitenwand, horizontal geteilt, ermöglicht seitliche PDU-Montage in Schrankbreite 600 mm

Typ C - Schottwand einteilig, für Schränke mit Nivellierfüßen

Typ D - Schottwand einteilig, für Schränke ohne Nivellierfüße

Typ E - Schottwand einteilig, zur Montage im Schrankrahmen (beidseitige Verschraubung optional)

Schränke seitlich anreihbar mittels [Anreihverbinder](#)-Set Art.-Nr. [ESV-ANR01](#)

Schottwände auch angereiht nachrüstbar

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" EFB Server 47HE, 600x1200 mm, F+R,1-teilig perf. RAL7035 mit Seitenwände

Dach werkzeuglos montierbar, mit vorgestanzten Entlüftungsöffnungen zum Einsatz von bis zu 2 Lüftereinheiten 2-fach oder 4-fach

Dach mit seitlichen Kabeleinführungen über volle Schranktiefe nach Entfernen der vorgestanzten seitlichen Abdeckungen

Lieferung ohne Boden (Bodensets optional verfügbar)

Traglast 1500 kg, optional höher möglich

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20 (außer Bodenbereich)

Lieferumfang: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl Packstücke	1
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür perforiert einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür perforiert einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach links und rechts über die gesamte Schranktiefe, Boden offen
Kategorie	19" Serverschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Luftinlass Boden	Boden im Lieferzustand offen, (modulare Bodenbleche optional)
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
PHZ austauschbar Rücktür	Ja
Perforationsgrad Fronttür	> 80 % / 86 % perforierte Fläche

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" EFB Server 47HE, 600x1200 mm, F+R,1-teilig perf. RAL7035 mit Seitenwände

Perforationsgrad Rücktür	> 80 % / 86 % perforierte Fläche
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	EFB-Server
Schutzart	IP20 bei installierten Bodenblechen
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Türöffnungswinkel Rücktür	270 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Werkzeuglose Tiefenverstellung	Ja
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Material Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
ESV-4762GR.P1	19" EFB Server 47HE, 600x1200 mm, F+R,1-teilig perf. RAL7035 mit Seitenwände	47 HE	600 mm	grau	Stahl	Stahl	1600 kg	Nein	1200 mm	5-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	5-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	2200 mm	7035	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.