

DATENBLATT

52-Port L3 Lite Managed Gigabit PoE Switch, 48x GE PoE + 4x 10G SFP+, 400W



Beschreibung

48 PoE+ Gigabit Ethernet Ports + 4x 10GE SFP+ Slots + 1x RJ45 Console Port

SFP+ Slots unterstützten MiniGBICs für 10 Gigabit Ethernet

PoE: IEEE-802.3af / at PoE kompatibel mit PoE Erkennung

IEEE-802.1d/w/s Spanning Tree Protocol (STP) und Portspiegelung

Management: SNMP, WEB, RMON, CoS, Telnet und TFTP Verwaltung

Features: IPv4/IPv6, port-basiertes VLAN, IEEE 802.1Q VLAN-Tagging und GVRP

IP Multicast-Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2 / V3

L3 Funktionen: Static Route, DHCP Server, ARP

Port-basierende IEEE-802.1X-Authentifizierung über Zugriffsliste (ACL)

IEEE 802.3ad LACP für automatische Port-Aggregation

19" Einbauwinkel inklusive

Metallgehäuse (L x B x H): 440 x 330 x 44,5 mm

Technische Eigenschaften

10 Gigabit Ethernet	Ja
Anzahl Fiber Ports	4
Anzahl Kupfer Ports	48
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports	4

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

52-Port L3 Lite Managed Gigabit PoE Switch, 48x GE PoE + 4x 10G SFP+, 400W

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	48
Anzahl der PoE-Ports	48
Breite	440,0 mm
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne
Höhe	44,5 mm
Layer 2	Ja
Layer 3	Ja
Managebar	Ja
Management	L3 lite
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at (PoE+)
Temperaturbereich	0 - 45 °C
Tiefe	330,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Max. PoE-Leistung
GTP-5271	52-Port L3 Lite Managed Gigabit PoE Switch, 48x GE PoE + 4x 10G SFP+, 400W	400 W

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

