

DATENBLATT

Wireless HDMI Extender mit 5in1 Dockingstation 1080p/2xUSB-A/1xUSB-C/PD/HDMI



Beschreibung

Der Wireless HDMI Extender kombiniert kabellose Bildübertragung mit einem kabelgebundenen 5in1 USB-C Hub. Der Hub bietet 2x USB-C 3.0 mit 5 Gbit/s, 1x USB-A 3.0 mit 5 Gbit/s, 1x USB-C PD bis 100 W sowie HDMI mit bis zu 4K@60Hz. Die Wireless-Extender-Funktion überträgt Full-HD-Signale mit 1920x1080p@60Hz und ca. 100 ms Verzögerung. Plug & Play ermöglicht die Nutzung ohne zusätzlichen Treiber und ohne externes WLAN-Netzwerk. Per Switch-Button kann zwischen HDMI- und Wireless-Modus gewechselt werden; zusätzliche Tastenkombinationen deaktivieren die Wireless-Ausgabe oder starten das erneute Pairing. Die Lösung eignet sich ideal für flexible Meetingräume, Präsentationen und moderne Arbeitsplätze. Die Retailverpackung ist plastikfrei und besteht aus 100 % recyceltem Karton.

Produktinformationen für Wireless HDMI Extender mit 5in1 Dockingstation Alu, klappbar, 2xHDMI/USB3.0/LAN:

DOCKINGSTATION MIT WIRELESS-HDMI: Kombiniert eine klassische USB-C-Dockingfunktion mit kabelloser Bildübertragung auf einen externen Monitor, TV oder Projektor.

KABELGEBUNDENES HDMI MIT 4K@60HZ: Der HDMI-Ausgang unterstützt hochauflösende Bildausgabe bis 4K bei

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Wireless HDMI Extender mit 5in1 Dockingstation 1080p/2xUSB-A/1xUSB-C/PD/HDMI

60 Hz für Arbeitsplatz, Präsentation und Meetingraum.

KABELLOSE BILDÜBERTRAGUNG: Wireless-HDMI-Funktion mit 1920x1080p bei 60 Hz und ca. 100 ms Verzögerung – ideal für Präsentationen und flexible Display-Setups.

USB-DATENÜBERTRAGUNG BIS 5 GBIT/S: 1x USB-A 3.0 und 2x USB-C 3.0 ermöglichen den Anschluss von Speichermedien, Zubehör und USB-Peripherie.

POWER DELIVERY BIS 100 W: Der Ladeport unterstützt Power Delivery bis 100 W und ermöglicht das Laden des Host-Geräts bei Nutzung eines geeigneten USB-C-Netzteils.

PLUG & PLAY: Die kabellose Verbindung benötigt keinen zusätzlichen Treiber und kein externes WLAN-Netzwerk; Umschaltung zwischen HDMI und Wireless per Taste.

MULTIFUNKTIONALER SWITCH-BUTTON: Ein Tastendruck wechselt zwischen HDMI- und Wireless-Modus, Doppelklick deaktiviert die kabellose Bildausgabe, langes Drücken startet das erneute Pairing.

PLASTIKFREIE RETAILVERPACKUNG: Verpackung aus 100 % recyceltem Karton, mit Produktbild und Produktbeschreibung in 7 Sprachen.

TECHNISCHE KERNDATEN:

- Kabelloser HDMI-Bildschirm-Extender + kabelgebundener 5-in-1-4K-USB-Hub
- USB-Hub:
 - 2x USB-C 3.0: 5 Gbit/s
 - 1x USB-A 3.0: 5 Gbit/s
 - 1x PD: 100 W
 - 1x HDMI: 4K bei 60 Hz
- Kabelloser Extender:
 - Auflösung: 1920 x 1080p bei 60 Hz

Technische Eigenschaften	
Automatische Alarmabhandlung	Nein
Automatische Sequenz	Nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Nein
Max. Auflösung	1920 × 1200
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle	Ja
OSD-Programmierung	Nein
Textgenerator	Nein
Video Schnittstelle Ausgang	HDMI
Video Schnittstelle Eingang	HDMI

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Wireless HDMI Extender mit 5in1 Dockingstation1080p/2xUSB-A/1xUSB-C/PD/HDMI

Videoverlustfunktion	Nein
Vollbild bei Alarm	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Videoausgänge	Anzahl der Videoeingänge
HDMI-WLS-00001	Wireless HDMI Extender mit 5in1 Dockingstation1080p/2xUSB-A/1xUSB-C/PD/HDMI	2	1

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

