DATENBLATT

Adapter DisplayPort M 1.2 auf HDMI F, passiv, 4K 30Hz, weiß

Beschreibung

Für den Anschluss von DisplayPort-kompatiblen PCs an einen HDTV, Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss. Überträgt High-Definition-Audio und -Video von Ihrem Computer zu einem HDTV für Video-Streaming oder Spiele; Schließen Sie Ihren Monitor an und konfigurieren Sie ihn für einen erweiterten Desktop oder gespiegelte Anzeigen. Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K@30Hz. Vergoldete Anschlüsse sowie Folien- und Geflechtschirmung sorgen zusammen für eine hervorragende Kabelleistung und zuverlässige Konnektivität. Der DisplayPort-Anschluss mit Verriegelungen bietet eine sichere Verbindung mit einer Entriegelungstaste, die vor dem Abziehen gedrückt werden muss.

Konvertiert ein DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal
Unterstützt Deep Color, 10,8 Gbit/s Breitbandanwendung und HD-Auflösung bei 4K@30Hz
Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal – perfekt für den Anschluss einer neuen DisplayPort-Quelle an ein vorhandenes HDMI-Display
Passiver Adapter, benötigt eine DP++ (Dual-Mode) Video-/Grafikkarte, um das Signal zu regenerieren und die beste Verbindung zu einem HD-Monitor, einem Projektor und vielen anderen Quellen zu gewährleisten
Integriertes Design zur Vereinfachung der Verbindung und Vermeidung von Kabelsalat; der Snap-In-Stecker sorgt für eine sichere Verbindung
Plug-and-Play-Installation

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Adapter DisplayPort M 1.2 auf HDMI F, passiv, 4K 30Hz, weiß

Merkmale
Auflösung: 4K@30Hz
Chipsatz LX8611 (Passiv)
Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit-Deep-Color
Bandbreite 10,8 Gbit/s
Unterstützt Hilfskanal: 1 Mbps
Passiv

Verbindungen
DisplayPort 20 Pin Stecker (mit Verriegelung)
19-polige HDMI-Buchse
Kontakte mit goldener Beschichtung
Druckgegossenes PVC

Maße
Kabellänge: 200 mm
Schalengröße: 45 x 20 x 12 mm
Gesamtlänge: 245 mm

System Anforderungen
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

Packungsinhalt
Passiver DisplayPort-zu-HDMI-Adapter

Technische Eigenschaften	
Anschluss 1	DisplayPort (DP)
Anschluss 2	HDMI (HDMI-A)
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Geschirmt	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge der Leitung
IADAP-DP-HDMIFP4	Adapter DisplayPort M 1.2 auf HDMI F, passiv, 4K 30Hz, weiß	weiß	0,2 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION