DATENBLATT

HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 10 m



Beschreibung

• Dreifach geschirmtes HDMI Kabel mit widerstandsfähigen Steckverbindern
• Dieses Kabel erfüllt die Anforderungen von Weltstandard HDMI. Alle Kabelmaterialien sind 100% RoHS-konform und bleifrei
• Anschlüsse: HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker
• High Speed Kabel
• Bidirektionale Signalübertragung bis zu 100 Mbps
• Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color
• Kompatibel mit HDMI High Speed
• Umspritzte PVC-Tülle
• HDMI Ethernet-Kanal: unterstützt Internet über HDMI (HEC)
• Audio Return Channel: Ermöglicht es, mit einem per HDMI angeschlossenen TV-Gerät mit eingebautem Tuner, Audiodaten "upstream" an ein Surround-Audiosystem zu senden. Dadurch wird kein separates Audiokabel benötigt.
• Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabe-Protokolle für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen
• Unterstützt Ultra HD (4K)

Allgemeine Informationen

• Bandbreite: 18 Gbps

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 10 m

• 600 MHz
• Unterstützt HEC
• Kompatibel mit HDMI 2.0 und älteren Versionen

Steckverbinder und Kabel
• 2x HDMI 19-poliger Stecker
• Vergoldete Kontakte
• Schirmung: Geflecht und Aluminiumfolie
• Innenleiter: AWG 30
• Kabeldurchmesser: 6,0 mm

Merkmale
• Unterstützt YCbCr 4:2:0
• Unterstützt 32 Audiokanäle
• Unterstützt Audio 1536 kHz
• Unterstützt 4 Audio-Streams
• Unterstützt Display 21:9

Elektrische Informationen
• Strombelastbarkeit: 0,5 A DC
• Spannung: 300 V DC
• Isolationswiderstand: 50 MOhm
• Leitfähiger Widerstand: 2 Ohm

Normen und Zertifizierungen
• UL 20276
• ISO 9002
• RU

Verpackungsinhalt
• 1x HDMI High Speed Kabel mit Ethernet

Technische Eigenschaften	
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl der Pole Anschluss 1	19
Anzahl der Pole Anschluss 2	19
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	100 Mbit/s

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 10 m

HEC (Ethernet Kanal)	Ja
Knickschutz	Ja
Kontaktmaterial	vergoldet
Material Steckergehäuse	PVC umspritzt
Staubschutzkappe	Nein
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI Typ A
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ A
Version	HDMI Version 2.0

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser
ICOC-HDMI-4-010WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 1 m	weiß	1,0 m	6,0 mm
ICOC-HDMI-4-020WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A,Stecker/Stecker, weiß, 2 m	weiß	2,0 m	6,0 mm
ICOC-HDMI-4-030WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 3 m	weiß	3,0 m	6,0 mm
ICOC-HDMI-4-050WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 5 m	weiß	5,0 m	6,0 mm
ICOC-HDMI-4-100WH	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A Stecker/Stecker, weiß, 10 m	weiß	10,0 m	6,0 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION