DATENBLATT

Techly 4K 5in 1out HDMI 2.0b Switch HDR HDCP2.2 mit Fernbedienung







Beschreibung

5-in-1-out-Switch, unterstützt 5 HDMI-Anschlüsse, um drei HDMI-Quellen per Fernbedienung oder manueller Taste auf ein Anzeigeterminal umzuschalten
Es unterstützt die LED-Anzeigefunktion und ist für Computer, Notebooks, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 und andere Geräte geeignet
Unterstützt HDMI 2.0b-Version 4Kx2K HDR-Version; Unterstützt 3D-Videoformat; Es unterstützt HDCP 2.2
Unterstützt manuelle und intelligente Dual-Switching-Option; Statusanzeige, Echtzeit-Verstehen des Fortschritts jedes Ports
Plug-and-Play; Inklusive Fernbedienung und USB-Kabel

Der ATA HDMI2-4K5160B-Switch unterstützt 5 HDMI-Anschlüsse, um per Fernbedienung oder manueller Taste auf ein Anzeigeterminal umzuschalten.
Es unterstützt die LED-Anzeigefunktion und ist für Computer, Notebooks, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 und andere Geräte geeignet.

Produktspezifikationen
Wechseln Sie ganz einfach zwischen fünf beliebigen HDMI-Quellen
Unterstützt HDMI 2.0b-Version und 4Kx2K HDR-Version
Eingehendes Videosignal: 0,5-1,0 VOLTSP.P

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Techly 4K 5in 1out HDMI 2.0b Switch HDR HDCP2.2 mit Fernbedienung

Videosignal mit einem Eingang: 4Kx2K bei 60 Hz
Videobandbreite: 18,5 Gbit/s/600 MHz
Unterstützte Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K@60Hz

Merkmale
Mehrere HD-Eingangsquellen wie DVD, Player, A/V-Receiver, Set-Top-Box
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4Kx2K bei 60 Hz
Einfache Installation, leistungsstarker Konvertierungschip, kein Begrüßungsbildschirm, kein Jitter, kein Signalverlust
Unterstützt das 3D-Videoformat
Unterstützt HDMI 600 MHz Bandbreite, 18,5 Gbit/s Datenbandbreite pro Kanal (18,5 Gbit/s Datenbandbreite für alle Kanäle)
Unterstützt unkomprimiertes Audio wie PCM
Unterstützt komprimiertes digitales Audio wie DTS Digital, Dolby Digital
Unterstützt HDCP 2.2
Unterstützt manuelle und intelligente Dual-Switching-Option
Statusanzeige, Echtzeit-Übersicht über den Fortschritt jedes Ports
Für die 4K-Wiedergabe ist ein HDMI 2.0-Kabel erforderlich
Plug-and-Play
Leistungsangaben
DC 5V ID-Schnittstelle
Strombedarf: 5V/1A
Zertifizierungen
EC
FCC
RoHS
Lieferumfang
HDMI2.0b 5in 1out 4K@60Hz Schalter
Fernbedienung
USB-Kabel
Benutzerhandbuch

Technische Eigenschaften

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IDATA-HDMI2-4K5160B	Techly 4K 5in 1out HDMI 2.0b Switch HDR HDCP2.2 mit Fernbedienung	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION