DATENBLATT

Techly USB3.2 Type-C Docking Station, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI











Beschreibung

4 EXTRA-ANSCHLÜSSE: Fügen Sie Ihrem Computer oder Laptop drei USB-Anschlüsse (2x USB-A + 1x USB-C™) und einen HDMI-Anschluss hinzu und unterstützen Sie alle USB-Typ-A- und Typ-C-Geräte wie USB-Sticks, Mäuse und Tastaturen , Drucker, Festplatten, Webcams, Kartenleser oder Lüfter
ULTRA HD: Der HDMI-Anschluss unterstützt eine maximale Videoauflösung von 4K bei 30 Hz für eine hohe Videoqualität
5 Gbit/s SUPERGESCHWINDIGKEIT: Mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s überträgt dieser USB3.2-Hub Daten zehnmal schneller als USB 2.0. Damit können Sie einen HD-Film in Sekundenschnelle übertragen. Es ist außerdem abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten
PLUG & PLAY: Kompatibel mit Windows und Mac OS X, keine Treiberinstallation erforderlich. Durch einfaches Einstecken in den USB-C™-Anschluss Ihres Geräts können Sie die zusätzlichen USB-Anschlüsse nutzen
KOMPAKT UND TRAGBAR: Robustes Metallgehäuse mit schlichtem Design und praktischer integrierter Kabelhalterung. Dank seiner geringen Größe (99,6 x 34,0 x 10,8 mm) ist es sehr kompakt und praktisch zum Mitnehmen

Anschlüsse: 2 USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s + 1 USB-C™ 3.2 Gen1 5 Gbit/s PD3.0 100 W + 1 HDMI 4K bei 30 Hz
10 cm langes USB-Kabel
Metallgehäuse mit Zugentlastung
Plug-and-Play
Schnittstellen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Techly USB3.2 Type-C Docking Station, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI

USB-A-Anschlüsse: USB3.2 Gen.1, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1; Übertragungsrate: 5 Gbit/s/USB3.2 Gen.1; 480 Mbit/s/USB2.0; 12 Mbit/s/USB1.1
USB-C™-Anschluss: PD 3.0 bis zu 100 W; Übertragungsrate: 5 Gbit/s/USB3.2 GEN1; 480 Mbit/s/USB2.0; 12 Mbit/s/USB1.1
HDMI-Anschluss: HDMI 1.4; Unterstützt 4K*2K@30HZ (bis zu 3840*2160@24/25/30HZ & 4096*2160@24Hz)
Kompatibilität
Windows 7 und höher
Mac OS X v10.10 und höher

Umwelteigenschaften
Betriebstemperatur: 0–50 °C
Lagertemperatur: -40 / +85 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 0–85 %
Lagerfeuchtigkeit: 0-85 %

Zertifizierungen
EC
RoHS
WEEE

Lieferumfang
Dockingstation USB3.2 4 silberne Anschlüsse
Benutzerhandbuch

Technische Eigenschaften	
Anzahl der USB-A-Ports	2
Anzahl der USB-C-Ports	1
Bauform	Tischgerät
Breite	100 mm
Höhe	11 mm
Port für Anschluss an Host	USB-C
Tiefe	34 mm
Zusätzliche Anschlussart 1	HDMI (HDMI-A)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
IUSB32C-HUB4HPD	Techly USB3.2 Type-C Docking Station, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI	grau

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de