# DATENBLATT

## USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Classic







### Beschreibung

Dieses graue USB-Anschlusskabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für USB 2.0 High-Speed. Damit entfaltet es seine Stärken besonders bei USB-Ladegeräten, USB-Netzteilen und Smartphones. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Mit einer Bandbreite von 480 Mbit/s können zahlreiche Medien mühelos übertragen werden.

- Kontaktmaterial: vernickelter Kontakt für eine stabile Übertragung
- Stromversorgung: bis zu 5 W
- Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit/s

Produktvorteile
Bis 5 W Leistungsübertragung wird ermöglicht.

Produktbeschreibung
Der Kabelmantel ist aus PVC hergestellt. Die USB-A und USB Mini-B Stecker haben ein Steckergehäuse aus SPCC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details
- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Classic

- Anschluss 2: USB Mini-B Stecker (4-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Unterstützte Technologien/Protokolle: USB OTG
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Mantelmaterial: PVC
- Maximale Steckzyklen: 5000
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang
- 1 x USB Kabel

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| 3D | Nein |
| ARC | Nein |
| Anschluss 1 Winkelung | 180° |
| Anschluss 2 Winkelung | 180° |
| Anzahl Schirmung | doppelt |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 4 |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 4 |
| Ausführung | Rundkabel |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |
| Bandbreite | 480 Mbit/s |
| Betriebstemperatur | -5-45 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 25,4 mm |
| CEC | Nein |
| Chip | Nein |
| DSC | Nein |
| Div. Längen Kabelset | 1*0.5m |
| Garantie | 12 Monate |
| Geschirmt | Ja |
| Geschwindigkeit | 480 Mbit/s |
| HDMI Power | Nein |
| HDMI certified | Nein |
| HEC (Ethernet Kanal) | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passiv |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Classic

| | |
|---|---|
| Kabelaufdruck | USB2.0 HIGH SPEED CABLE 28AWG×lP 24AWG×2C<br>www.efb-elektronik.de CE |
| Kabelset | Ja |
| Knickschutz | Nein |
| Kompatibel mit | USB Charger, USB PSU, Smartphone |
| Kontaktmaterial | vernickelt |
| Lieferumfang | 1 x USB Kabel |
| MSA | Nein |
| MST | Nein |
| Material Innenleiter | BC |
| Material Kabelmantel | PVC |
| Material Steckergehäuse | SPCC |
| Maximale Steckzyklen | 5000 |
| Mit Abschlusswiderstand | Nein |
| PCIe Datenübertragung | Nein |
| Rückwärts kompatibel | Ja |
| Signal-Typ | Digital |
| Staubschutzkappe | Nein |
| Steckerabmessungen Seite 1 | 15.1 x 8 x 33.2mm |
| Steckerabmessungen Seite 2 | 11.5 x 9.7 x 25.7mm |
| Steckeraufdruck | USB 2.0 logo |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB Mini-B |
| Stromversorgung | 5 W |
| Temperatur | -20-60 °C |
| Unterstützte Protokolle / Funktionen | USB OTG |
| VESA zertifiziert | Nein |
| VRR | Nein |
| Verpackungsart | Plastiktüte |
| Version | USB 2.0 High-Speed |
| Zugkraft (kurz/lang) | 39,2 N |
| eARC | Nein |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Länge | Durchmesser | AWG |
|---|---|---|---|---|---|

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Classic

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| K5250.0,5V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, grau, Classic | grau | 0,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5250.1,5V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 1,5m, grau, Classic | grau | 1,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5250.3V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 3,0m, grau, Classic | grau | 3,0 m | | |
| K5250SW.0,5V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Classic | schwarz | 0,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5250SW.1V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 1,0m, schwarz, Classic | schwarz | 1,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5250SW.1,5V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 1,5m, schwarz, Classic | schwarz | 1,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5250SW.1,8V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 1,8m, schwarz, Classic | schwarz | 1,8 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5250SW.3V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 3,0m, schwarz, Classic | schwarz | 3,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |
| K5250SW.5V2 | USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 5,0m, schwarz, Classic | schwarz | 5,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION