

# DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Classic



*Classic*



## Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

## Technische Eigenschaften

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 3D                               | Nein      |
| ARC                              | Nein      |
| Anschluss 1 Winkelung            | 180°      |
| Anschluss 2 Winkelung            | 180°      |
| Anzahl Schirmung                 | doppelt   |
| Anzahl der Pole Anschluss 1      | 9         |
| Anzahl der Pole Anschluss 2      | 9         |
| Ausführung                       | Rundkabel |
| Ausführung Anschluss 1           | Stecker   |
| Ausführung Anschluss 2           | Stecker   |
| Bandbreite                       | 5 Gbit/s  |
| Betriebstemperatur               | 0 - 50 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 12 mm     |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Classic

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| CEC                             | Nein                                               |
| Chip                            | Nein                                               |
| DSC                             | Nein                                               |
| Druckfestigkeit (kurz/lang)     | 1 kg/cm <sup>2</sup>                               |
| Garantie                        | 36 Monate                                          |
| Geschirmt                       | Ja                                                 |
| Geschwindigkeit                 | 5 Gbit/s                                           |
| HDMI Power                      | Nein                                               |
| HDMI certified                  | Nein                                               |
| HEC (Ethernet Kanal)            | Nein                                               |
| Halogenfrei                     | IEC60754-2                                         |
| Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passiv                                             |
| Kabelaufdruck                   | USB 3.0 SUPER SPEED CABLE CE WWW.EFB-ELEKTRONIK.DE |
| Kabelset                        | Nein                                               |
| Knickschutz                     | Ja                                                 |
| Kompatibel mit                  | USB Charger, USB PSU, Powerbank, Smartphones       |
| Kontaktmaterial                 | vergoldet                                          |
| Lieferumfang                    | 1 x USB Kabel                                      |
| MSA                             | Nein                                               |
| MST                             | Nein                                               |
| Material Innenleiter            | BC                                                 |
| Material Kabelmantel            | PVC                                                |
| Material Steckergehäuse         | PVC                                                |
| Maximale Steckzyklen            | 50000                                              |
| Mit Abschlusswiderstand         | Nein                                               |
| PCIe Datenübertragung           | Nein                                               |
| Rückwärts kompatibel            | Ja                                                 |
| Schnellladetechnologie          | PD 3.0                                             |
| Signal-Typ                      | Digital                                            |
| Staubschutzkappe                | Nein                                               |
| Steckerabmessungen Seite 1      | 36.45mm x 11.8mm x 4.15mm                          |
| Steckerabmessungen Seite 2      | 18.50mm x 14.60mm x 7.20mm                         |
| Steckeraufdruck                 | EFB Logo, PD Logo, 1.8M, USB 3.0 logo              |
| Steckverbindertyp Anschluss 1   | USB-A                                              |
| Steckverbindertyp Anschluss 2   | USB-A                                              |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Classic

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Stromversorgung                      | 5 W                   |
| Temperatur                           | -20-60 °C             |
| Unterstützte Protokolle / Funktionen | USB OTG               |
| VESA zertifiziert                    | Nein                  |
| VRR                                  | Nein                  |
| Verpackungsart                       | Recycelte Plastiktüte |
| Version                              | USB 3.0 SuperSpeed    |
| Zugkraft (kurz/lang)                 | 117,7 N               |
| eARC                                 | Nein                  |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                                    | Farbe   | Länge | Durchmesser | AWG   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|-------|
| K5268SW.1 | USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Classic | schwarz | 1,0 m | 5,0 mm      | 28AWG |
| K5268SW.3 | USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Classic | schwarz | 3,0 m | 5,0 mm      | 28AWG |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

