

DATENBLATT

Ultra HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 8K60Hz,A-A St-St, Premium Aluminium St



Beschreibung

Dieses schwarze HDMI™ Kabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für HDMI™ Version 2.1a und ermöglicht eine maximale Auflösung von bis zu 8K@60Hz. Damit unterstützt es den Videostandard 8K UHD und entfaltet seine Stärken besonders bei TVs. Der HDMI™ Standard ist abwärtskompatibel und funktioniert mit einem breiten Spektrum an Geräten. Dank einer Bandbreite von 48 Gbit/s können auch besonders hochqualitative Medien leicht übertragen werden.

- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität
- HDR10: für schillernde Farben und hohe Kontraste
- Maximale Übertragungsrate: 48 Gbit/s

Produktvorteile

HEC-kompatible Geräte erlauben den Transfer von Netzwerkdaten durch einen integrierten Ethernetchannel, sodass kein zusätzliches Netzkabel benötigt wird. Die Medienwiedergabe wird dank HDR10 noch lebendiger, indem ein breiteres Farbspektrum und feinere Helligkeitsnuancen übertragen werden.

Produktbeschreibung

PVC bildet den Kabelmantel. Die HDMI™ Typ A Stecker haben ein Steckergehäuse aus Aluminium, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Ultra HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 8K60Hz,A-A St-St, Premium Aluminium St

Technische Details

- Anschluss 1: HDMI™ Typ A Stecker (19-polig)
- Anschluss 2: HDMI™ Typ A Stecker (19-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Unterstützte Technologien/Protokolle: HDR10, 3D, HEC
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 7,3 mm
- Mantelmaterial: PVC
- Maximale Steckzyklen: 5000
- Mit Knickschutz
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang

- 1 x HDMI™ Kabel

Technische Eigenschaften	
3D	Ja
ARC	Ja
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	dreifach
Anzahl der Pole Anschluss 1	19
Anzahl der Pole Anschluss 2	20
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Betriebstemperatur	-5-45 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	40 mm
CEC	Ja
Chip	Nein
DSC	Ja
Div. Längen Kabelset	1x1m
Erweiterte Farbdarstellung	HighDynamicRange
Farbtiefe	12-Bit
Garantie	36 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	48 Gbit/s
HDCP Version	HDCP 2.3
HDMI Power	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Ultra HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 8K60Hz,A-A St-St, Premium Aluminium St

HDMI certified	Ja
HDR	HDR10
HEC (Ethernet Kanal)	Ja
Halogenfrei	Nein
Kabel- und Steckerkompatibilität	Ultra High-Speed HDMI
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
Kabelaufdruck	ULTRA HIGH SPEED HDMI® CABLE
Kabelset	Nein
Knickschutz	Ja
Kompatibel mit	TV
Kompressions-Technologien	DSC
Kontaktmaterial	vergoldet
Lieferumfang	1 x HDMI Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	BC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	Aluminium
Max. Auflösung	8K@60Hz
Maximale Steckzyklen	5000
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Ja
Steckerabmessungen Seite 1	18.6 x 11 x 53mm
Steckerabmessungen Seite 2	18.6 x 11 x 53mm
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI Typ A
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ A
Temperatur	-20 - 70 °C
Unterstützte Audioformate	compressed Audio format (Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos)
Unterstützte Videostandards	8K UHD
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Ja
Verpackungsart	Plastiktüte

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Ultra HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 8K60Hz,A-A St-St, Premium Aluminium St

Verriegelungsart	Screw Locking
Version	HDMI Version 2.1a
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
eARC	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5440HQS.W.1	Ultra HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 8K60Hz,A-A St-St, Premium Aluminium St	schwarz	1,0 m	7,3 mm	30AWG
K5440HQS.W.2	Ultra HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 8K60Hz,A-A St-St, Premium Aluminium St	schwarz	2,0 m	6,0 mm	30AWG

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

