

DATENBLATT

19" Schrank 42HE IP55 mit Seitenkühlung IP34 1,9 kW, Ablufttrichter



Beschreibung

IP55 Schrank KS55-4288GR.x mit seitlichem Anbaukühlgerät
 Schutzart des Kühlgerätes im äußeren Bereich IP34
 3 Leistungsstufen 1,0, 1,5 und 1,9 kW Kühlleistung
 Kühlgerät für Industrieinsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis +55°C
 Industrietaugliche Stahlblechgehäuse
 Kompakte, robuste Bauform und simple Funktion
 Elektromechanischer Thermostat und Störmeldekontakt
 Integrierter Kondensatverdunster
 Temperatureinstellung erfolgt direkt am Gerät
 Optionaler Abluftstutzen ermöglicht die direkte Abfuhr der Abwärme durch einen Abluftschlauch (Ø 150 mm) aus dem Raum
 Geräuschpegel 67 dB(A)
 Stromversorgung 230 V / 50 Hz
 Lieferung erfolgt montagefertig inkl. vollständig präpariertem Schrank mit allen Öffnungen, Dichtungen, Kabeln etc.

Technische Eigenschaften

Anordnung des Kühlgerätes	links
Anzahl der Türen	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Schrank 42HE IP55 mit Seitenkühlung IP34 1,9 kW, Ablufttrichter

Ausführung der Temperaturregelung	Thermostat
Funktion Master/Slave	Nein
Spannungsart	AC

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	HE	Kühlvermögen	Mit	Breite	Höhe	Tiefe	Betriebsspannung bei AC 50 Hz	Betriebsspannung bei AC 60 Hz
			bei 35 °C nutzbar	Ablufttrichter Ø 150 mm					
KS55-4288GR.1,9	19" Schrank 42HE IP55 mit Seitenkühlung IP34 1,9 kW	42	1960 W	Nein	1037 mm	2144 mm	800 mm	230 - V	230 - V
KS55-4288GR.1,9A	19" Schrank 42HE IP55 mit Seitenkühlung IP34 1,9 kW, Ablufttrichter	42	1960 W	Ja	1037 mm	2144 mm	800 mm	230 - V	230 - V

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

