



DATENBLATT


MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb2m











Beschreibung

Anwendung:
Geeignet für Übertragungsstrecken bis 400 Gigabit.

Aufbau:
1 Mehrfaserstecker MPO-PLUS® Female auf einer Seite,
12 LC-Simplex Stecker mit 6 Duplex Clips (beiliegend) auf der anderen Seite.
MPO Singlemode Stecker sind in APC- Ausführung.
MPO-Steckerhersteller: SENKO
MPO LowLoss- Ausführung: IL max. 0,35dB
LC- Ausführung:IL max. 0,2dB
Matrix: 12 Fasern
Peitschenlänge: 50cm
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm
Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Datenrate	40G/ 100G/ 200G/ 400G

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb2m

Faserart	G657A1 9/125
Flammwidrig	Ja
Führungsstifte Seite A	Nein
Führungsstifte Seite B	Nein
Gekreuzt	Ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Kabeldurchmesser	3,0 mm
Kategorie	OS2
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Nein
Polarität	Gekreuzt
Steckverbinder Anschluss 1	MPO/APC-F
Steckverbinder Anschluss 2	LC
Wellenlänge	1310/ 1550 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2	Faser-Anzahl	Länge
MPOF08LCOS2-1	MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb 1m	1	8	8	1 m
MPOF08LCOS2-10	MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb 10m	1	8	8	10 m
MPOF08LCOS2-2	MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb2m	1	8	8	2 m
MPOF08LCOS2-3	MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb 3m	1	8	8	3 m
MPOF08LCOS2-5	MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb 5m	1	8	8	5 m

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION


DATENBLATT

MPO-PLUS®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern,Typ B LSZH gelb2m









Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de