


DATENBLATT

Faserpigtail E2000® OM3 -Aqua 2m - 1 Stück



Beschreibung

Das E2000® Faserpigtail hat ein Primärcoating (900µm) in der Farbe der jeweiligen Kategorie (siehe Tabelle). Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch. Da standardmäßig in Losgrößen zu je 12 Stück bestellt wird, befinden sich in einem Polybeutel 12 Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

Technische Eigenschaften

Adertyp	Kompaktader
Außendurchmesser	0,9 mm
Betriebstemperatur	-20 – 60 °C
Biegeoptimierte Faser	nein
Buffer	900µm
Einfügedämpfung 850nm	< 0,35 dB
Farbcode	einfarbig
Farbe	aqua
Faserart	Multimode 50/125
Kategorie	OM3
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lieferumfang	1 Pigtail
Länge	2,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Faserpigtail E2000® OM3 -Aqua 2m - 1 Stück

Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	3 N
Messprotokoll vorhanden	Ja
Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD
Qualitätsklasse Multimode	C/2 nach IEC 61753-022-2
Stecker Konform zu Standard	IEC61754-15
Steckerfarbe	schwarz
Steckverbindertyp	E2000®
Typ	Aderpigtail
Verpackung	Polybeutel

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
0079012	Faserpigtail E2000® OM3 -Aqua 2m - 1 Stück	Unique

Zeichnungen



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.