
DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,50m Dca LSZH G657A1



Beschreibung

EFB-Elektronik setzt Standards in hoher Qualität

EFB-Elektronik bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:
Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar
Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich
Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,50m Dca LSZH G657A1

Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

Leistungsmerkmale:
4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel
Faserklasse OS2, OM3 oder OM4
Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)
Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)
Seriennummer am Kabel
Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert
Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe
Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel
Rohkabel: CPR-Klasse Dca
Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Fasern	4
Arbeitstemperatur	-40 – 70 °C
Biegeoptimierte Faser	ja
CPR-Klasse	Dca
Einfügedämpfung 1310nm	< 1,5 dB
Faserart	Singlemode 9/125
Flammwidrig	Ja
Kabel Ø	5,8 mm
Kabelaufbau	Mehrfaser
Kabeltyp	U-DQ (ZN) BH
Kategorie	OS2 G657A1
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-40 – 70 °C
Lieferumfang	Kabel, Messprotokoll, GPSR Beipackzettel, Einziehhilfe
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	LSZH
Maximale Zugkraft (langfristig)	300 N
Maß Kabelaufteiler	11,5 x 132 mm
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD mm
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC
Verpackung	Polybeutel

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,50m Dca LSZH G657A1

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser	Länge	Längentoleranz
O8303S10OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,10m Dca LSZH G657A1	2 mm	10 m	±5 %
O8303S20OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,20m Dca LSZH G657A1	2 mm	20 m	±5 %
O8303S30OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,30m Dca LSZH G657A1	2 mm	30 m	±5 %
O8303S40OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,40m Dca LSZH G657A1	2 mm	40 m	±5 %
O8303S50OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,50m Dca LSZH G657A1	2 mm	50 m	±5 %
O8303S60OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,60m Dca LSZH G657A1	2 mm	60 m	±5 %
O8303S70OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,70m Dca LSZH G657A1	2 mm	70 m	±5 %
O8303S80OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,80m Dca LSZH G657A1	2 mm	80 m	±5 %
O8303S90OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,90m Dca LSZH G657A1	2 mm	90 m	±5 %
O8303S100OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,100m Dca LSZH G657A1	2 mm	100 m	±5 %
O8303S110OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,110m Dca LSZH G657A1	2 mm	110 m	±5 %
O8303S120OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,120m Dca LSZH G657A1	2 mm	120 m	±5 %
O8303S130OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,130m Dca LSZH G657A1	2 mm	130 m	±5 %
O8303S140OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,140m Dca LSZH G657A1	2 mm	140 m	±5 %
O8303S150OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,150m Dca LSZH G657A1	2 mm	150 m	±5 %
O8303S160OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,160m Dca LSZH G657A1	2 mm	160 m	±5 %
O8303S170OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,170m Dca LSZH G657A1	2 mm	170 m	±5 %
O8303S180OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,180m Dca LSZH G657A1	2 mm	180 m	±5 %
O8303S190OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,190m Dca LSZH G657A1	2 mm	190 m	±5 %

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,50m Dca LSZH G657A1

O8303S200OS2	Trunkkabel U-DQ(ZN)BH OS2 4E (1x4) LC-LC,200m Dca LSZH G657A1	2 mm	200 m	±5 %

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION