

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL9005, akustisch gedämmt



Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, aktiv belüftet

Innenraum ausgekleidet mit schalldämmendem Akustikschaum, Schalldämmung ca. 8 dB

Fronttür mit zusätzlicher, hochwertiger Gummidichtung

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm)

Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar

Türanschlag links- und rechtsseitig möglich

Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar

Seitenwände nicht abnehmbar

Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung

Dach ausgestattet mit hochwertigem Einzellüfter mit Anschlusskabel Open End (ca. 0,3 m, ohne Thermostat/Temperaturregler + Zuleitungen, bitte separat bestellen)

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Traglast 45 kg

Schutzart IP20

Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL9005, akustisch gedämmt

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Art der Lüftung	aktiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm)
Ausführung Rücktür	Rückwand
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm
Kabeleinführung Rücktür	2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	False,
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	selbsttragend, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	Office
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL9005, akustisch gedämmt

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Material Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl Türen
OFF-1866GR.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt	18 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	45 kg	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	7035	1
OFF-1866TS.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL9005, akustisch gedämmt	18 HE	600 mm	schwarz	Glas	Stahl	45 kg	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	9005	1
OFF-1868TS.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL9005, akustisch gedämmt	18 HE	600 mm	schwarz	Glas	Stahl	45 kg	Nein	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	9005	1

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

