

DATENBLATT

2-Port-Gigabit-PoE Repeater 802.3af/at/bt



Beschreibung

High Power PoE-kompatibel zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation
 Zur Erweiterung der Reichweite können mehrere PoE-Repeater per Daisy-Chain eingesetzt werden
 Leitet Power over Ethernet (PoE) an das Remote-Gerät weiter
 Leitet 802.3af/at/bt High-Power PoE an das Remote-Gerät weiter
 Verlängert die PoE-Verbindung um weitere 100 Meter
 Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
 Einfache Plug-and-Play-Installation

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Gigabit PoE-PlusPlus-Geräte. Für Systemintegratoren, die nach einer professionellen Lösung zur Erweiterung ihres Gigabit-PoE-Netzwerks (802.3af/at/bt) suchen, ist der LevelOne POR-0321 das perfekte Zubehör zur Steigerung der Netzwerkleistung. Als 2-Port-Repeater ist es jetzt einfacher, mehr Geräte zum Netzwerk hinzuzufügen und so die Flexibilität bei der Bereitstellung zu erhöhen. Normale Kabelstrecken erreichen nur 100 Meter, aber mit dem POR-0321 können Installateure die PoE-Netzwerkleistung auf bis zu 200 Meter erweitern. Darüber hinaus können Sie Ihre Reichweite verdreifachen oder sogar noch mehr, indem Sie mehrere PoE-Repeater in Reihe schalten*. Einfach und dennoch langlebig, keine Software erforderlich. Als PoE-PlusPlus-Repeater erhält der POR-0321 den gesamten Strom vom Power Sending Equipment (PSE), beispielsweise einem PoE-PlusPlus-Switch. Das bedeutet, dass der POR-0321 keine externe Stromversorgung benötigt, was ihn zur flexibelsten Option für Systemintegratoren macht, die nach einer einfachen und kostengünstigen Lösung suchen, um die Entfernung zu angeschlossenen Geräten in einem Netzwerk zu vergrößern. Der POR-0321 verfügt über 3 RJ-45-Ports für eine einfache Bereitstellung, 1 „IN“-Port, der Strom und Daten für die ersten 100 Meter akzeptiert, und 2 „OUT“-Ports für 1 PoE (Strom + Daten) und 1 Nicht-PoE (nur Daten) Installation, die das Gerät um weitere 100 Meter vergrößert und verlängert. Es handelt sich um eine weitreichende Lösung für den Einsatz von PoE-IP-Kameras und jedem Gigabit-Ethernet-PoE-PD mit 802.3bt PSE.

* Der maximale Abstand hängt von der erforderlichen Wattleistung des PD ab.

Allgemein
 Farbe Schwarz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

2-Port-Gigabit-PoE Repeater 802.3af/at/bt

Merkmale

Zur Erweiterung der Reichweite können mehrere PoE-Repeater per Daisy-Chain eingesetzt werden
Leitet Power over Ethernet (PoE) an das Remote-Gerät weiter
Leitet 802.3af/at/bt High-Power PoE an das Remote-Gerät weiter
Verlängert die PoE-Verbindung um weitere 100 Meter

Verschiedenes

Kaskadierbar Nein
Andere
Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C
Lieferumfang
POR-0321
Schnellinstallationsanleitung

Physikalische Spezifikationen

Abmessungen (B x T x H) 100 x 120 x 20 mm
Produktgewicht (kg) 0,2

Systemspezifikationen

Anzeigeleistung, PoE-Eingang, PoE-Ausgang
Befestigung Wandhalterung
Pinbelegung und Polarität 1/2 (+), 3/6 (-)
Portkonfiguration RJ-45 x 3
Standards
IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet
IEEE 802.3x Ethernet-Flusskontrolle
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)

Technische Eigenschaften

Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
POR-0321	2-Port-Gigabit-PoE Repeater 802.3af/at/bt	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

