

# DATENBLATT

## 19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005



Bild zeigt: PRO-4288TS.P2
Picture shows: PRO-4288TS.P2









### Beschreibung

19" Serverschrank entsprechend DIN41494
Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen
Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303
Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich
Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)
Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6
Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten
Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)
Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## 19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Schutzart IP20
Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Aktive Klimatisierung | Nein |
| Anreihbar | Ja |
| Anzahl Packstücke | 1 |
| Art der Lüftung | passiv |
| Ausführung | mit Festrahmen |
| Ausführung Fronttür | Stahltür perforiert geteilt |
| Ausführung Rücktür | Stahltür perforiert geteilt |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft |
| Kabeleinführung Dach/Boden | Dach und Boden mit je 2 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (vorn, hinten), je 450 x 89 mm, (wiederverschließbar mittels 19" 2HE Blindplatte) |
| Kategorie | 19" Serverschrank entsprechend DIN41494 |
| Lieferumfang | 1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel |
| Lufteinlass Boden | Ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule |
| Mit Dachblech | Ja |
| Mit Erdung | Ja |
| Mit Fronttür | Ja |
| Mit Seitenwänden | Ja |
| Mit Sockel | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Ja |
| Montage-Ebene | vorne und hinten |
| PHZ austauschbar Fronttür | Ja, nach DIN18252 (30/10 mm) |
| PHZ austauschbar Rücktür | Ja |
| Perforationsgrad Fronttür | > 80 % |
| Perforationsgrad Rücktür | > 80 % |
| Rahmengestell | verschraubt, komplett vormontiert |
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Schrankserie | PRO |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## 19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 gemäß EN60529 |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja |
| Türanschlag wechselbar Rücktür | Ja |
| Türöffnungswinkel Fronttür | 270 ° |
| Türöffnungswinkel Rücktür | 270 ° |
| Verpackung | Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette |
| Werkstoff | Stahl |
| Zerlegbar | Ja |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Breite | Farbe | Material Fronttür | Material Rücktür | Max. Belastbarkeit | Mit Sichttür | Mit vertikaler Kabelführung | Tiefe | Verriegelung der Fronttür | Verriegelung der Rücktür | Höhe | RAL-Nummer | Anzahl der Türen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-2468TS.P2 | 19" Serverschrank PRO 24HE, 600x800 mm, F+R 2-teilig, RAL9005 | 24 HE | 600 mm | schwarz | Stahl | Stahl | 1000 kg | Nein | Nein | 800 mm | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel | 1163 mm | 9005 | 2 |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION