
DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005
















Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494
Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet
1, 2, 3 oder 4 Boxen für individuellen Zugang
Jede Box mit unabhängigen Kabelkanälen links und rechts zur Kabelzuführung von oben oder unten
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben pro Box (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen
Front- und Rücktüren Stahl, perforiert, 1-teilig
Türen mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303
Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
Türanschlag links- und rechtsseitig möglich
Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005

Seitenwände optional perforiert lieferbar
Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände mittels Anreihset PRO-ANR01
Dach und Boden mit abdeckten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (links/rechts) und zur Aufnahme von Lüftereinheit PRO-LFD02BT.xx
Zwischenböden abgedichtet zur Seitenwand
Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Traglast 600 kg
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Schutzart IP20
Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür perforiert einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür perforiert einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach und Boden mit je 8 vorgestanzten, ausbrechbaren Öffnungen (4 lniks, 4 rechts), je 87 x 44 mm, (wiederverschließbar mittels schraubbarer Abdeckung)
Kategorie	19" Co-Location Schrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lufteinlass Boden	Ausbrechbare Öffnungen Typ A (380 x 380 mm, Breite 800 mm) oder Typ B (380 x 210 mm, Breite 600 mm), z.B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
PHZ austauschbar Rücktür	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005

Perforationsgrad Fronttür	> 80 %
Perforationsgrad Rücktür	> 80 %
Rahmengestell	verschraubt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türanschlag wechselbar Rücktür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	270 °
Türöffnungswinkel Rücktür	270 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen	Geeignete Lüfter	Anzahl der Boxen
PRO-CL2-4288GR.P1	Co-Location Rack PRO, 2 x 20HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL7035	2 x 20 HE	800 mm	grau	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1963 mm	7035	4	PRO-LFD02BT.x	2
PRO-CL2-4288TS.P1	Co-Location Rack PRO, 2 x 20HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005	2 x 20 HE	800 mm	schwarz	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1963 mm	9005	4	PRO-LFD02BT.x	2
PRO-CL4-4288TS.P1	Co-Location Rack PRO, 4 x 9HE, 800x800 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005	4 x 10 HE	800 mm	schwarz	Stahl	Stahl	600 kg	Ja	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1-Punkt Vorreiberschließung mit Schwenkhebel	1963 mm	9005	8	PRO-LFD02BT.x	4

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION