

DATENBLATT

Dachlüfter 2-fach für PRO & ESV, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL9005



Beschreibung

Lüftereinheit mit integriertem Thermostat zum Einsatz im Dach der Schränke PRO

Bei 4-fach Variante: 3-stufiger Schalter (0/I/II) zur Drehzahlreduzierung ("Silent-Mode") für besonders leisen Betrieb

Bei 2-fach Variante: EIN/AUS-Schalter

Einfache Montage an vorbereiteter Öffnung (380 x 380 mm) hängend am Schrankdach

Kaltgeräteanschluss IEC C14, Netzkabel bitte separat bestellen

Gehäusematerial Kunststoff

Farbe RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Lieferumfang: Lüfterpanel inkl. Thermostat, Montagematerial

Technische Eigenschaften

Ausgeführt als Einschublüfter	Nein
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	230 – 230 V
Dachlüfter	Ja
EMV-Ausführung	Nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau	Nein
Geeignet für Wandeinbau	Nein
Mit Filter	Nein
Montageart	Schraubbefestigung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Dachlüfter 2-fach für PRO & ESV, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL9005

Schrankserie	EFB-Server
Schutzart	IP20 (montiert)
Spannungsart	AC
Umlüfter	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung der Lüfter	Anzahl	Farbe	Schallpegel	Breite	Höhe	Tiefe	RAL-Nummer	Mit Schutzabdeckung	Bemessungsleistung	Volumenstrom, freiblasend	Geräuschemission	Bemerkung
PRO-LFD04AT.GR	Dachlüfter 4-fach für PRO & ESV, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL7035	4	grau	54 dB	380 mm	48 mm	380 mm	7035	Ja	88 W	660 m³/h	54 dB(A)	Schaltbarer Silent Mode (Volumenstrom 330 m³/h, Schallpegel 44 dB)
PRO-LFD04AT.TS	Dachlüfter 4-fach für PRO & ESV, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL9005	4	schwarz	54 dB	380 mm	48 mm	380 mm	9005	Ja	88 W	660 m³/h	54 dB(A)	Schaltbarer Silent Mode (Volumenstrom 330 m³/h, Schallpegel 44 dB)
PRO-LFD02AT.GR	Dachlüfter 2-fach für PRO & ESV, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL7035	2	grau	48 dB	380 mm	48 mm	380 mm	7035	Ja	44 W	330 m³/h	48 dB(A)	
PRO-LFD02AT.TS	Dachlüfter 2-fach für PRO & ESV, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL9005	2	schwarz	48 dB	380 mm	48 mm	380 mm	9005	Ja	44 W	330 m³/h	48 dB(A)	

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

